

Архангельск (8182)63-90-72	Калининград (4012)72-03-81	Нижний Новгород(831)429-08-12	Смоленск (4812)29-41-54
Астана +7(7172)727-132	Калуга (4842)92-23-67	Новокузнецк (3843)20-46-81	Сочи (862)225-72-31
Белгород (4722)40-23-64	Кемерово (3842)65-04-62	Новосибирск (383)227-86-73	Ставрополь (8652)20-65-13
Брянск (4832)59-03-52	Киров (8332)68-02-04	Орел (4862)44-53-42	Тверь (4822)63-31-35
Владивосток (423)249-28-31	Краснодар (861)203-40-90	Оренбург (3532)37-68-04	Томск (3822)98-41-53
Волгоград (844)278-03-48	Красноярск (391)204-63-61	Пенза (8412)22-31-16	Тула (4872)74-02-29
Вологда (8172)26-41-59	Курск (4712)77-13-04	Пермь (342)205-81-47	Тюмень (3452)66-21-18
Воронеж (473)204-51-73	Липецк (4742)52-20-81	Ростов-на-Дону (863)308-18-15	Ульяновск (8422)24-23-59
Екатеринбург (343)384-55-89	Магнитогорск (3519)55-03-13	Рязань (4912)46-61-64	Уфа (347)229-48-12
Иваново (4932)77-34-06	Москва (495)268-04-70	Самара (846)206-03-16	Челябинск (351)202-03-61
Ижевск (3412)26-03-58	Мурманск (8152)59-64-93	Санкт-Петербург (812)309-46-40	Череповец (8202)49-02-64
Казань (843)206-01-48	Набережные Челны(8552)205341	Саратов (845)249-38-78	Ярославль (4852)69-52-93

Единый адрес для всех регионов mtk@nt-rt.ru <http://makita.nt-rt.ru/>

Перфораторы MAKITA

Перфоратор HR1830



- Легкий и компактный перфоратор
- Очень низкая вибрация на холостом ходу
- Включение реверса поворотом щеточного узла
- Предохранительная муфта
- Крепление хвостовика биты, адаптировано под SDS Plus
- Два режима работы: сверление и сверление с ударом

Технические характеристики:

Потребляемая мощность 440 Вт

Диаметр сверления:

Бетон/камень 18 мм

Сталь/дерево: 24/13 мм	
Частота ударов в минуту	0-5000 мин-1
Габаритная длина	279 мм
Сетевой шнур	5,0 м
Частота холостого хода:	0-1500 мин-1
Масса в соответствии с процедурой ЕРТА 01/2003	1,9 кг

Перфоратор HR2010



- ☐ Компактность и вместе с тем прочность и надежность.
- ☐ Предохранительная муфта
- ☐ Для замены бура просто вставьте его в патрон или выньте из патрона одним движением.
- ☐ Расцепляющая муфта предотвращает рывок при заклинивании бура.

Технические характеристики:

Потребляемая мощность при непрерывной работе	600 Вт
Число оборотов холостого хода	0-900 мин-1
Число ударов в минуту	0-4.000 мин-1
Диаметр сверления В бетоне	до 20 мм
В стали/дереве	до 13/24 мм
Масса в соответствии с процедурой ЕРТА 01/2003	3,4 кг

Перфоратор HR2020



- ☐ Простая и прочная конструкция, высокая производительность
- ☐ Два режима работы: сверление и сверление с ударом
- ☐ Предохранительная муфта
- ☐ Крепление хвостовика биты, адаптировано под SDS Plus
- ☐ Изменяемая скорость вращения и реверс

Технические характеристики:

Потребляемая мощность при непрерывной работе

710 Вт

Частота оборотов холостого хода

0-1.050 мин-1

Частота ударов в минуту

0-4.050 мин-1

Диаметр сверления:

Бетон/камень

до 20 мм

Сталь/дерево

до 13/32 мм

Масса в соответствии с процедурой ЕРТА 01/2003

2,6 кг

Перфоратор HR2230



- ☐ Мощный 2.4 кг перфоратор
- ☐ Отсутствие удара на холостом ходу
- ☐ Предохранительная муфта
- ☐ Крепление хвостовика биты, адаптировано под SDS Plus
- ☐ Рукоятка и корпус редуктора с мягкой резиновой накладкой обеспечивает полный контроль над инструментом
- ☐ Два режима работы: сверление и сверление с ударом
- ☐ Изменяемая скорость вращения и новая конструкция реверса

Технические характеристики:

Потребляемая мощность при непрерывной работе

710 Вт

Частота оборотов холостого хода

0-1.050 мин-1

Частота ударов в минуту

0-4.050 мин-1

Диаметр сверления:

бетоне/камень

до 22 мм

Сталь/дерево

до 13/32 мм

Масса в соответствии с процедурой ЕРТА 01/2003

2,6 кг

Перфоратор HR2300



- ☐ Практичная установка долота в 40 положениях
- ☐ Установка биты одним движением
- ☐ Два режима работы: сверление, сверление с ударом
- ☐ Крепление хвостовика биты, адаптировано под SDS Plus
- ☐ Рукоятка и корпус редуктора с мягкой резиновой накладкой, обеспечивает комфорт полный контроль над инструментом при работе
- ☐ Антивибрационная дополнительная боковая рукоятка с быстрозажимным фиксатором для ограничителя глубины сверления
- ☐ Предохранительная муфта увеличенной износостойкости
- ☐ Увеличенная ремонтпригодность механизмов инструмента
- ☐ Регулировка частоты вращения и ударов в минуту клавишей электрического переключателя
- ☐ Расположение рычага переключателя режимов работы в нижней части корпуса редуктора существенно снижает риск его поломки
- ☐ Отсутствие удара на холостом ходу

Технические характеристики:

Потребляемая мощность при непрерывной работе

720 Вт

Число оборотов холостого хода

0-1.200 мин-1

Число ударов в минуту

0-4.600 мин-1

Диаметр сверления:

Бетон/камень

до 23 мм

Сталь/дерево	до 13/32 мм
Длина сетевого шнура	4,0 м
Масса в соответствии с процедурой ЕРТА 01/2003	2,7 кг

Перфоратор HR2400



- ☐ Три режима работы: сверление, сверление с ударом или долбление
- ☐ Предохранительная муфта
- ☐ Крепление хвостовика биты, адаптировано под SDS Plus
- ☐ Изменяемая скорость вращения и реверс
- ☐ Графитовые щетки с встроенным выключателем. Выключатель срабатывает при достижении максимального износа щетки

Технические характеристики:

Потребляемая мощность при непрерывной работе	750 Вт
Частота оборотов холостого хода	0-1.200 мин-1
Частота ударов в минуту	0-4.200 мин-1
Диаметр сверления:	
Бетон/камень	до 24 мм
Сталь/дерево	до 13/24 мм
Масса	2,4 кг

Перфоратор HR2440



- ☐ Мощный 2 кг перфоратор
- ☐ Предохранительная муфта
- ☐ Крепление хвостовика биты, адаптировано под SDS Plus
- ☐ Рукоятка с мягкой резиновой накладкой обеспечивает полный контроль над инструментом
- ☐ Два режима работы: сверление и сверление с ударом

Технические характеристики:

Потребляемая мощность при непрерывной работе

780 Вт

Частота оборотов холостого хода

0-1.100 мин-1

Частота ударов в минуту

0-4.500 мин-1

Диаметр сверления:

Бетон/камень

до 24 мм

Сталь/дерево

до 13/32 мм

Масса в соответствии с процедурой ЕРТА 01/2003

2,6 кг

Перфоратор HR2450



- ☐ Практичная установка долота - возможность установки долота в 40 положениях
- ☐ Три режима работы: сверление, сверление с ударом или долбление
- ☐ Предохранительная муфта
- ☐ Рукоятка с мягкой резиновой накладкой обеспечивает полный контроль над инструментом
- ☐ Изменяемая скорость вращения и реверс

Технические характеристики:

Потребляемая мощность при непрерывной работе	780 Вт
Число оборотов холостого хода	0-1.100 мин-1
Число ударов в минуту	0-4.500 мин-1
Диаметр сверления В бетоне	до 24 мм
В стали/дереве	до 13/32 мм
Масса в соответствии с процедурой ЕРТА 01/2003	2,7 кг

Перфоратор HR2450FT



- ☐ Разнообразное применение благодаря трем режимам работы: сверление, сверление с ударом или долбление
- ☐ Предохранительная муфта
- ☐ Легкозаменяемые патроны: замена SDS-plus на 3-х кулачковый патрон - за несколько секунд
- ☐ Рукоятка с резиновой накладкой для удобной работы. Селектор с переключателем по часовой стрелке предотвращает случайное переключение режимов
- ☐ Лампа точечной подсветки

Технические характеристики:

Потребляемая мощность при непрерывной работе	780 Вт
Число оборотов холостого хода	0-1.100 мин-1
Число ударов в минуту	0-4.500 мин-1
Диаметр сверления В бетоне	до 24 мм
Масса в соответствии с процедурой ЕРТА 01/2003	2,9 кг

Перфоратор HR2460



- ☐ Мощный 2.5 кг перфоратор
- ☐ Отсутствие удара на холостом ходу
- ☐ Предохранительная муфта
- ☐ Рукоятка и корпус редуктора с мягкой резиновой накладкой, что обеспечивает полный контроль над инструментом
- ☐ Два режима работы: сверление и сверление с ударом
- ☐ Изменяемая скорость вращения и новая конструкция реверса

Технические характеристики:

Потребляемая мощность при непрерывной работе

780 Вт

Число оборотов холостого хода

0-1.100 мин-1

Число ударов в минуту

0-4.500 мин-1

Диаметр сверления В бетоне

до 24 мм

В стали/дереве

до 13/32 мм

Масса в соответствии с процедурой ЕРТА 01/2003

2,8 кг

Перфоратор HR2470



- ☐ Практичная установка долота - возможность установки долота в 40 положениях
- ☐ Три режима работы: сверление, сверление с ударом или долбление
- ☐ Рукоятка и корпус редуктора с мягкой резиновой накладкой, что обеспечивает полный контроль над инструментом
- ☐ Предохранительная муфта
- ☐ Крепление хвостовика биты, адаптировано под SDS Plus
- ☐ Изменяемая скорость вращения и новая конструкция реверса
- ☐ Отсутствие удара на холостом ходу

Технические характеристики:

Потребляемая мощность при непрерывной работе

780 Вт

Частота оборотов холостого хода

0-1.100 мин-1

Частота ударов в минуту

0-4.500 мин-1

Диаметр сверления

Бетон/камень

до 24 мм

Сталь/дерево

до 13/32 мм

Масса в соответствии с процедурой ЕРТА 01/2003

2,9 кг

Перфоратор HR2470FT



- ☐ Практичная установка долота - возможность установки долота в 40 положениях
- ☐ Три режима работы: сверление, сверление с ударом или долбление
- ☐ Рукоятка и корпус редуктора с мягкой резиновой накладкой, что обеспечивает полный контроль над инструментом
- ☐ Предохранительная муфта
- ☐ Изменяемая скорость вращения и новая конструкция реверса
- ☐ Отсутствие удара на холостом ходу
- ☐ Легкозаменяемые патроны: замена SDS-plus на 3-х кулачковый патрон - за несколько секунд

Технические характеристики:

Потребляемая мощность при непрерывной работе	780 Вт
Число оборотов холостого хода	0-1.100 мин-1
Число ударов в минуту	0-4.500 мин-1
Диаметр сверления В бетоне	до 24 мм
В стали/дереве	до 13/32 мм
Масса в соответствии с процедурой ЕРТА 01/2003	3,0 кг

Перфоратор HR2475



- ☐ Практичная установка долота - возможность установки долота в 40 положениях
- ☐ Три режима работы: сверление, сверление с ударом или долбление
- ☐ Эргономичная, D-образная задняя рукоятка и корпус редуктора с мягкой резиновой накладкой, что улучшает комфорт при работе с инструментом
- ☐ Предохранительная муфта
- ☐ Эргономичная антивибрационная боковая рукоятка
- ☐ Электронная регулировка скорости вращения, реверс
- ☐ Отсутствие удара на холостом ходу

Технические характеристики:

Потребляемая мощность при непрерывной работе	780 Вт
Число оборотов холостого хода	0-1.100 мин-1
Число ударов в минуту	0-4.500 мин-1
Диаметр сверления В бетоне	до 24 мм
В стали/дереве	до 13/32 мм
Длина сетевого шнура	4,0 м
Масса в соответствии с процедурой ЕРТА 01/2003	3,0 кг

Перфоратор HR2600



- ☐ Практичная установка долота в 40 положениях
- ☐ Установка биты одним движением
- ☐ Два режима работы: сверление, сверление с ударом
- ☐ Крепление хвостовика биты, адаптировано под SDS Plus
- ☐ Рукоятка и корпус редуктора с мягкой резиновой накладкой, обеспечивает комфорт полный контроль над инструментом при работе
- ☐ Антивибрационная дополнительная боковая рукоятка с быстрозажимным фиксатором для ограничителя глубины сверления
- ☐ Предохранительная муфта
- ☐ Увеличенная ремонтпригодность механизмов инструмента
- ☐ Регулировка частоты вращения и ударов в минуту клавишей электрического переключателя
- ☐ Расположение рычага переключателя режимов работы в нижней части корпуса редуктора существенно снижает риск его поломки
- ☐ Отсутствие удара на холостом ходу
- ☐ Эргономичный дизайн корпуса

Технические характеристики:

Потребляемая мощность при непрерывной работе	800 Вт
Частота оборотов холостого хода	0-1.200 мин-1
Частота ударов в минуту	0-4.600 мин-1

Диаметр сверления:

Бетон/камень	до 26 мм
Сталь/дерево	до 13/32 мм
Длина сетевого шнура	4,0 м
Масса в соответствии с процедурой ЕРТА 01/2003	2,8 кг

Перфоратор HR2610



- ☐ Практичная установка долота в 40 положениях
- ☐ Установка биты одним движением
- ☐ Три режима работы: сверление, сверление с ударом и долбление
- ☐ Крепление хвостовика биты, адаптировано под SDS Plus
- ☐ Рукоятка и корпус редуктора с мягкой резиновой накладкой, обеспечивает комфорт полный контроль над инструментом при работе
- ☐ Антивибрационная дополнительная боковая рукоятка с быстрозажимным фиксатором для ограничителя глубины сверления
- ☐ Предохранительная муфта
- ☐ Увеличенная ремонтпригодность механизмов инструмента
- ☐ Регулировка частоты вращения и ударов в минуту клавишей электрического переключателя
- ☐ Расположение рычага переключателя режимов работы в нижней части корпуса редуктора существенно снижает риск его поломки
- ☐ Отсутствие удара на холостом ходу
- ☐ Эргономичный дизайн корпуса

Технические характеристики:

Потребляемая мощность при непрерывной работе	800 Вт
Частота оборотов холостого хода	0-1.200 мин-1
Частота ударов в минуту	0-4.600 мин-1
Диаметр сверления:	
Бетон/камень	до 26 мм
Сталь/дерево	до 13/32 мм
Длина сетевого шнура	4,0 м
Масса в соответствии с процедурой ЕРТА 01/2003	2,8 кг

Перфоратор HR2611F



- ☐ Практичная установка долота в 40 положениях
- ☐ Установка биты одним движением
- ☐ Три режима работы: сверление, сверление с ударом и долбление
- ☐ Крепление хвостовика биты, адаптировано под SDS Plus
- ☐ Рукоятка и корпус редуктора с мягкой резиновой накладкой, обеспечивает комфорт полный контроль над инструментом при работе
- ☐ Антивибрационная дополнительная боковая рукоятка с быстрозажимным фиксатором для ограничителя глубины сверления
- ☐ **АНТИ-ВИБРАЦИОННАЯ ТЕХНОЛОГИЯ** - существенно снижает вибрацию перфоратора

- ☐ Предохранительная муфта
- ☐ Увеличенная ремонтпригодность механизмов инструмента
- ☐ Регулировка частоты вращения и ударов в минуту клавишей электрического переключателя
- ☐ Расположение рычага переключателя режимов работы в нижней части корпуса редуктора существенно снижает риск его поломки
- ☐ Отсутствие удара на холостом ходу
- ☐ Встроенная в заднюю рукоятку светодиодная подсветка рабочей зоны
- ☐ Эргономичный дизайн корпуса

Технические характеристики:

Потребляемая мощность при непрерывной работе	800 Вт
Частота оборотов холостого хода	0-1.200 мин-1
Частота ударов в минуту	0-4.600 мин-1
Диаметр сверления:	
Бетон/камень	до 26 мм
Сталь/дерево	до 13/32 мм
Длина сетевого шнура	4,0 м
Масса в соответствии с процедурой ЕРТА 01/2003	2,9 кг

Перфоратор HR2611FT



- ☐ Практичная установка долота в 40 положениях

- ☐ Установка биты одним движением
- ☐ Три режима работы: сверление, сверление с ударом и долбление
- ☐ Крепление хвостовика биты, адаптировано под SDS Plus
- ☐ Рукоятка и корпус редуктора с мягкой резиновой накладкой, обеспечивает комфорт полный контроль над инструментом при работе
- ☐ Антивибрационная дополнительная боковая рукоятка с быстрозажимным фиксатором для ограничителя глубины сверления
- ☐ **АНТИ-ВИБРАЦИОННАЯ ТЕХНОЛОГИЯ** - существенно снижает вибрацию перфоратора
- ☐ Предохранительная муфта
- ☐ Увеличенная ремонтпригодность механизмов инструмента
- ☐ Регулировка частоты вращения и ударов в минуту клавишей электрического переключателя
- ☐ Расположение рычага переключателя режимов работы в нижней части корпуса редуктора существенно снижает риск его поломки
- ☐ Легкозаменяемые патроны: SDS-Plus на быстрозажимной 3-х кулачковый патрон
- ☐ Отсутствие удара на холостом ходу
- ☐ Встроенная в заднюю рукоятку светодиодная подсветка рабочей зоны
- ☐ Эргономичный дизайн корпуса

Технические характеристики:

Потребляемая мощность при непрерывной работе	800 Вт
Частота оборотов холостого хода	0-1.200 мин-1
Частота ударов в минуту	0-4.600 мин-1
Диаметр сверления:	
Бетон/камень	до 26 мм
Сталь/дерево	до 13/32 мм
Длина сетевого шнура	4,0 м
Масса в соответствии с процедурой ЕРТА 01/2003	3,0 кг

Перфоратор HR2800



- ☐ Вертикальное расположение двигателя
- ☐ Предохранительная муфта
- ☐ Два режима работы: сверление, сверление с ударом
- ☐ Основная рукоятка с мягкой резиновой накладкой и антивибрационная боковая рукоятка обеспечивают полный контроль над инструментом и снижают негативное влияние вибрации на руки пользователя
- ☐ Изменяемая скорость вращения и новая конструкция реверса
- ☐ Отсутствие удара на холостом ходу

Технические характеристики:

Потребляемая мощность при непрерывной работе	800 Вт
Частота оборотов холостого хода	0-1.100 мин-1
Частота ударов в минуту	0-4.500 мин-1
Диаметр сверления В бетоне	до 28 мм
В стали/дереве	до 13/32 мм
Масса в соответствии с процедурой ЕРТА 01/2003	3,4 кг

Перфоратор HR2810



- ☐ Практичная установка долота - возможность установки долота в 40 положениях
- ☐ Вертикальное расположение двигателя
- ☐ Предохранительная муфта
- ☐ Три режима работы: сверление, сверление с ударом или долбление
- ☐ Основная рукоятка с мягкой резиновой накладкой и антивибрационная боковая рукоятка обеспечивают полный контроль над инструментом и снижают негативное влияние вибрации на руки пользователя
- ☐ Изменяемая скорость вращения и новая конструкция реверса
- ☐ Отсутствие удара на холостом ходу

Технические характеристики:

Потребляемая мощность при непрерывной работе

800 Вт

Число оборотов холостого хода

0-1.100 мин-1

Число ударов в минуту

0-4.500 мин-1

Диаметр сверления В бетоне

до 28 мм

В стали/дереве

до 13/32 мм

Масса в соответствии с процедурой ЕРТА 01/2003

3,4 кг

Перфоратор HR2811FT



- ☐ Практичная установка долота - возможность установки долота в 40 положениях
- ☐ Вертикальное расположение двигателя
- ☐ Светодиодная подсветка рабочей зоны
- ☐ Предохранительная муфта
- ☐ Легкозаменяемые патроны: SDS-Plus на быстросажимной 3-х кулачковый патрон за несколько секунд
- ☐ Три режима работы: сверление, сверление с ударом или долбление
- ☐ Рукоятка с мягкой резиновой накладкой, антивибрационная боковая и задняя рукоятки обеспечивают полный контроль над инструментом и снижают негативное влияние вибрации на руки пользователя
- ☐ Изменяемая скорость вращения и новая конструкция реверса
- ☐ Отключение удара на холостом ходу

Технические характеристики:

Потребляемая мощность при непрерывной работе

800 Вт

Число оборотов холостого хода

0-1.100 мин-1

Число ударов в минуту

0-4.050 мин-1

Диаметр сверления В бетоне

до 28 мм

В стали/дереве

до 13/32 мм

Масса в соответствии с процедурой ЕРТА 01/2003

3,6 кг

Перфоратор HR3000C



- ☐ Три режима работы: сверление, сверление с ударом или долбление
- ☐ Электронная регулировка числа оборотов и изменяемые скорости вращения
- ☐ Пониженная вибрация
- ☐ Предохранительная муфта
- ☐ Световой индикатор напоминает о необходимости замены угольных щеток
- ☐ Для замены бура просто вставьте его в патрон или выньте из патрона, одним движением

Технические характеристики:

Потребляемая мощность при непрерывной работе

850 Вт

Число оборотов холостого хода

360 - 720 мин-1

Число ударов в минуту

1.650 - 3.300 мин-1

Максимальный диаметр сверления: бетон

30 мм

сталь/дерево

13/32 мм

Масса

4,6 кг

Перфоратор HR3200C



- ☐ На 30% увеличена эффективность бурения и на 5% возрос ресурс по сравнению с HR3000C
- ☐ Электронная система контроля скорости вращения и "мягкий пуск"
- ☐ Электронная регулировка числа оборотов
- ☐ Сниженная вибрация
- ☐ Предохранительная муфта
- ☐ Световой индикатор напоминает о необходимости замены угольных щеток
- ☐ Индикатор неисправности кабеля и выключателя
- ☐ 3 режима работы сверление, сверление с ударом или долбление

Технические характеристики:

Потребляемая мощность при непрерывной работе	850 Вт
Число оборотов холостого хода	315 - 630 мин-1
Число ударов в минуту	1.650 - 3.300 мин -1
Максимальный диаметр сверления: бетон	32 мм
сталь/дерево	13/32
Длина сетевого шнура	5.0 м
Масса в соответствии с процедурой ЕРТА 01/2003	4,8 кг

Перфоратор HR3210C



- ☐ На 30% увеличена эффективность бурения и на 5% возрос ресурс по сравнению с HR3000C
- ☐ **АНТИ-ВИБРАЦИОННАЯ ТЕХНОЛОГИЯ** - существенно снижает вибрацию перфоратора относительно HR3000C
- ☐ Электронная система контроля скорости вращения и "мягкий пуск"
- ☐ Электронная регулировка числа оборотов
- ☐ Сниженная вибрация
- ☐ Предохранительная муфта
- ☐ Антивибрационная задняя рукоятка
- ☐ Световой индикатор напоминает о необходимости замены угольных щеток
- ☐ Индикатор неисправности кабеля и выключателя
- ☐ 3 режима работы сверление, сверление с ударом или долбление

Технические характеристики:

Потребляемая мощность при непрерывной работе	850 Вт
Число оборотов холостого хода	315 - 630 мин-1
Число ударов в минуту	1.650 - 3.300 мин -1
Максимальный диаметр сверления: бетон	32 мм
сталь/дерево	13/32
Длина сетевого шнура	5.0 м

Перфоратор HR3210FCT



- ☐ На 30% увеличена эффективность бурения и на 5% возрос ресурс по сравнению с HR3000C
- ☐ **АНТИ-ВИБРАЦИОННАЯ ТЕХНОЛОГИЯ** - существенно снижает вибрацию перфоратора относительно HR3000C
- ☐ Электронная система контроля скорости вращения и "мягкий пуск"
- ☐ Электронная регулировка числа оборотов
- ☐ Светодиодная подсветка рабочей зоны
- ☐ Легкозаменяемые патроны: замена SDS-plus на 3-х кулачковый патрон - за несколько секунд
- ☐ Амортизированная задняя рукоятка
- ☐ Предохранительная муфта
- ☐ Световой индикатор напоминает о необходимости замены угольных щеток
- ☐ Индикатор неисправности кабеля и выключателя
- ☐ 3 режима работы сверление, сверление с ударом или долбление

Технические характеристики:

Потребляемая мощность при непрерывной работе

850 Вт

Число оборотов холостого хода

315 - 630 мин-1

Число ударов в минуту	1.650 - 3.300 мин -1
Максимальный диаметр сверления: бетон	32 мм
сталь/дерево	13/32
Длина сетевого шнура	5.0 м
Масса в соответствии с процедурой ЕРТА 01/2003	5,4 кг

Перфоратор HR3540C



- ☐ Легкий SDS-маx перфоратор
- ☐ Электронная система контроля скорости вращения и "мягкий пуск"
- ☐ Электронная регулировка числа оборотов
- ☐ Сниженная вибрация
- ☐ Предохранительная муфта
- ☐ Световой индикатор напоминает о необходимости замены угольных щеток
- ☐ Индикатор неисправности кабеля и выключателя
- ☐ 3 режима работы сверление, сверление с ударом или долбление

Технические характеристики:

Потребляемая мощность при непрерывной работе	850 Вт
Число оборотов холостого хода	315 - 630 мин-1
Число ударов в минуту	1.650 - 3.300 мин -1

Максимальный диаметр сверления: бетон	35 мм
сталь/дерево	13/32
Длина сетевого шнура	5.0 м
Масса в соответствии с процедурой ЕРТА 01/2003	5,2 кг

Перфоратор HR3541FC



- ☐ Легкий SDS-мах перфоратор
- ☐ Электронная система контроля скорости вращения и "мягкий пуск"
- ☐ Электронная регулировка числа оборотов
- ☐ **АНТИ-ВИБРАЦИОННАЯ ТЕХНОЛОГИЯ** - существенно снижает вибрацию перфоратора
- ☐ Антивибрационная задняя рукоятка
- ☐ Предохранительная муфта
- ☐ Световой индикатор напоминает о необходимости замены угольных щеток
- ☐ Индикатор неисправности кабеля и выключателя
- ☐ 3 режима работы сверление, сверление с ударом или долбление

Технические характеристики:

Потребляемая мощность при непрерывной работе	850 Вт
Число оборотов холостого хода	315 - 630 мин-1

Число ударов в минуту	1.650 - 3.300 мин -1
Максимальный диаметр сверления: бетон	35 мм
сталь/дерево	13/32
Длина сетевого шнура	5.0 м
Масса в соответствии с процедурой ЕРТА 01/2003	5,6 кг

Перфоратор HR4001C



- ☐ На 30% увеличена эффективность бурения и на 5% возрос ресурс по сравнению с HR4000C
- ☐ Ползунковый выключатель для комфортной работы в режиме "отбойного молотка"
- ☐ Электронная система контроля скорости вращения и "мягкий пуск"
- ☐ Электронная регулировка числа оборотов
- ☐ Сниженная вибрация
- ☐ Предохранительная муфта
- ☐ Световой индикатор напоминает о необходимости замены угольных щеток
- ☐ Индикатор неисправности кабеля и выключателя
- ☐ 2 режима работы сверление с ударом или долбление

Технические характеристики:

Потребляемая мощность при непрерывной работе 1.100 Вт

Число оборотов холостого хода	235 - 480 мин-1
Число ударов в минуту	1.350 - 2.750 мин -1
Макс. диаметр бура	40 мм
Длина сетевого шнура	5,0 м
Масса в соответствии с процедурой ЕРТА 01/2003	6,3 кг

Перфоратор HR4010C



- ☐ **АНТИ-ВИБРАЦИОННАЯ ТЕХНОЛОГИЯ** - существенно снижает вибрацию перфоратора относительно HR4001C
 - ☐ На 30% увеличена эффективность бурения и на 5% возрос ресурс по сравнению с HR4000C
 - ☐ Ползунковый выключатель для комфортной работы в режиме "отбойного молотка"
 - ☐ Электронная система контроля скорости вращения и "мягкий пуск"
 - ☐ Электронная регулировка числа оборотов
 - ☐ Предохранительная муфта
 - ☐ Индикатор неисправности кабеля и выключателя
 - ☐ Световой индикатор напоминает о необходимости замены угольных щеток .
 - ☐ 2 режима работы сверление с ударом или долбление
-

Технические характеристики:

Потребляемая мощность при непрерывной работе	1.100 Вт
Число оборотов холостого хода	235 - 480 мин-1
Число ударов в минуту	1.350 - 2.750 мин -1
Макс. диаметр бура	40 мм
Длина сетевого шнура	5,0 м
Масса в соответствии с процедурой ЕРТА 01/2003	6,7 кг

Перфоратор HR4011C



- ☐ **АНТИ-ВИБРАЦИОННАЯ ТЕХНОЛОГИЯ** - существенно снижает вибрацию перфоратора относительно HR4001C.
 - ☐ На 30% увеличена эффективность бурения и на 5% возрос ресурс по сравнению с HR4000C
 - ☐ Амортизированная задняя рукоятка
 - ☐ Электронная система контроля скорости вращения и "плавный пуск"
 - ☐ Электронная регулировка числа оборотов
 - ☐ Антивибрационная задняя рукоятка
 - ☐ Световой индикатор напоминает о необходимости замены угольных щеток
 - ☐ Индикатор неисправности кабеля и выключателя
 - ☐ 2 режима работы сверление с ударом или долбление
-

Технические характеристики:

Потребляемая мощность при непрерывной работе	1.100 Вт
Число оборотов холостого хода	235 - 480 мин-1
Число ударов в минуту	1.350 - 2.750 мин -1
Макс. диаметр бура	40 мм
Длина сетевого шнура	5,0 м
Масса в соответствии с процедурой ЕРТА 01/2003	6,7 кг

Перфоратор HR4500C



- ☐ Выдающаяся производительность, на которую могут рассчитывать профессионалы.
 - ☐ Переключатель скоростей с электронной системой контроля для повышенной производительности
 - ☐ Пониженная вибрация
 - ☐ Предохранительная муфта
 - ☐ Сетевой индикатор напоминания о замене угольных щеток
 - ☐ Индикатор неисправности кабеля и выключателя
 - ☐ 2 режима работы: сверление с ударом и долбление
-

Технические характеристики:

Потребляемая мощность при непрерывной работе	1.300 Вт
Число оборотов холостого хода	120 - 240 мин-1
Число ударов в минуту	1.250 - 2.550 мин-1
Макс. диаметр бура	45 мм
Масса	7,8 кг

Перфоратор HR4501C



- ☐ На 30% увеличена эффективность бурения и на 5% возрос ресурс по сравнению с HR4500C
 - ☐ Ползунковый выключатель для комфортной работы в режиме "отбойного молотка"
 - ☐ Электронная система контроля скорости вращения и "мягкий пуск"
 - ☐ Электронная регулировка числа оборотов
 - ☐ Сниженная вибрация
 - ☐ Предохранительная муфта
 - ☐ Световой индикатор напоминает о необходимости замены угольных щеток
 - ☐ Индикатор неисправности кабеля и выключателя
 - ☐ 2 режима работы сверление с ударом или долбление
-

Технические характеристики:

Потребляемая мощность при непрерывной работе	1.350 Вт
Число оборотов холостого хода	130 - 280 мин-1
Число ударов в минуту	1.250 - 2.750 мин -1
Макс. диаметр бура	45 мм
Длина сетевого кабеля	5,0 м
Масса в соответствии с процедурой ЕРТА 01/2003	8,2 кг

Перфоратор HR4510C



- ☐ На 30% увеличена эффективность бурения и на 5% возрос ресурс по сравнению с HR4500C
- ☐ **АНТИ-ВИБРАЦИОННАЯ ТЕХНОЛОГИЯ** - существенно снижает вибрацию перфоратора относительно HR4500C
- ☐ Ползунковый выключатель для комфортной работы в режиме "отбойного молотка"
- ☐ Электронная система контроля скорости вращения и "плавный пуск"
- ☐ Электронная регулировка числа оборотов
- ☐ Сниженная вибрация
- ☐ Предохранительная муфта
- ☐ Световой индикатор напоминает о необходимости замены угольных щеток
- ☐ Индикатор неисправности кабеля и выключателя
- ☐ 2 режима работы сверление с ударом или долбление

Технические характеристики:

Потребляемая мощность при непрерывной работе	1.350 Вт
Число оборотов холостого хода	130 - 280 мин-1
Число ударов в минуту	1.250 - 2.750 мин -1
Макс. диаметр бура	45 мм
Длина сетевого кабеля	5,0 м
Масса в соответствии с процедурой ЕРТА 01/2003	8,9 кг

Перфоратор HR4511C



- ☐ На 30% увеличена эффективность бурения и на 5% возрос ресурс по сравнению с HR4500C
- ☐ **АНТИ-ВИБРАЦИОННАЯ ТЕХНОЛОГИЯ** - существенно снижает вибрацию перфоратора относительно HR4500C
- ☐ Электронная система контроля скорости вращения и "плавный пуск"
- ☐ Электронная регулировка числа оборотов
- ☐ Антивибрационная задняя рукоятка
- ☐ Сниженная вибрация
- ☐ Предохранительная муфта
- ☐ Световой индикатор напоминает о необходимости замены угольных щеток
- ☐ Индикатор неисправности кабеля и выключателя

- ☐ 2 режима работы сверление с ударом или долбление

Технические характеристики:

Потребляемая мощность при непрерывной работе	1.350 Вт
Число оборотов холостого хода	130 - 280 мин-1
Число ударов в минуту	1.250 - 2.750 мин -1
Макс. диаметр бура	45 мм
Длина сетевого кабеля	5,0 м
Масса в соответствии с процедурой ЕРТА 01/2003	9,0 кг

Перфоратор HR5001C



- ☐ Выдающаяся производительность, на которую могут рассчитывать профессионалы
 - ☐ Переключатель скоростей с электронной системой контроля для повышенной производительности.
 - ☐ Пониженная вибрация
 - ☐ Предохранительная муфта
 - ☐ Сетевой индикатор напоминания о замене угольных щеток
 - ☐ 2 режима работы: сверление с ударом и долбление
-

Технические характеристики:

Потребляемая мощность при непрерывной работе	1.500 Вт
Число оборотов холостого хода	120 - 240 мин-1
Число ударов в минуту	1.100 - 2.150 мин-1
Макс. диаметр бура	50 мм
Масса в соответствии с процедурой ЕРТА 01/2003	11,5 кг

Перфоратор HR5201C



- ☐ На 30% увеличена эффективность бурения и на 5% возрос ресурс по сравнению с HR5001C
 - ☐ Ползунковый выключатель для комфортной работы в режиме "отбойного молотка"
 - ☐ Электронная система контроля скорости вращения и "мягкий пуск"
 - ☐ Электронная регулировка числа оборотов
 - ☐ Сниженная вибрация
 - ☐ Предохранительная муфта
 - ☐ Световой индикатор напоминает о необходимости замены угольных щеток
 - ☐ Индикатор неисправности кабеля и выключателя
 - ☐ 2 режима работы сверление с ударом или долбление
-

Технические характеристики:

Потребляемая мощность при непрерывной работе	1.500 Вт
Число оборотов холостого хода	130 - 260 мин-1
Число ударов в минуту	1.075 - 2.150 мин -1
Макс. диаметр бура	52 мм
Длина сетевого шнура	5,0 м
Масса в соответствии с процедурой ЕРТА 01/2003	11,3 кг

Перфоратор HR5210C



- ☐ На 30% увеличена эффективность бурения и на 5% возрос ресурс по сравнению с HR5001C
- ☐ **АНТИ-ВИБРАЦИОННАЯ ТЕХНОЛОГИЯ** - существенно снижает вибрацию перфоратора относительно HR5001C
- ☐ Ползунковый выключатель для комфортной работы в режиме "отбойного молотка"
- ☐ Электронная система контроля скорости вращения и "плавный пуск"
- ☐ Электронная регулировка числа оборотов
- ☐ Сниженная вибрация
- ☐ Предохранительная муфта
- ☐ Световой индикатор напоминает о необходимости замены угольных щеток
- ☐ Индикатор неисправности кабеля и выключателя
- ☐ 2 режима работы сверление с ударом или долбление

Технические характеристики:

Потребляемая мощность при непрерывной работе	1.500 Вт
Число оборотов холостого хода	130 - 260 мин-1
Число ударов в минуту	1.075 - 2.150 мин -1
Макс. диаметр бура	52 мм
Длина сетевого шнура	5,0 м
Масса в соответствии с процедурой ЕРТА 01/2003	12,1 кг

Перфоратор HR5211C



- ☐ На 30% увеличена эффективность бурения и на 5% возрос ресурс по сравнению с HR5001C
- ☐ **АНТИ-ВИБРАЦИОННАЯ ТЕХНОЛОГИЯ** - существенно снижает вибрацию перфоратора относительно HR5001C
- ☐ Электронная система контроля скорости вращения и "плавный пуск"
- ☐ Электронная регулировка числа оборотов
- ☐ Антивибрационная задняя рукоятка
- ☐ Сниженная вибрация
- ☐ Предохранительная муфта
- ☐ Световой индикатор напоминает о необходимости замены угольных щеток
- ☐ Индикатор неисправности кабеля и выключателя
- ☐ 2 режима работы сверление с ударом или долбление

Технические характеристики:

Потребляемая мощность при непрерывной работе	1.500 Вт
Число оборотов холостого хода	130 - 260 мин-1
Число ударов в минуту	1.075 - 2.150 мин -1
Макс. диаметр бура	52 мм
Длина сетевого шнура	5,0 м
Масса в соответствии с процедурой ЕРТА 01/2003	12,2 кг

Перфоратор с пылеотсосом HR2432



- ☐ Независимая система пылеудаления для очистки рабочей зоны.
- ☐ Идеален для сверлильных работ, в частности в вертикальном положении.
- ☐ Имеет наибольшую скорость сверления в своем классе.

Технические характеристики:

Потребляемая мощность при непрерывной работе	780 Вт
Число оборотов холостого хода	0-1.000 мин-1
Число ударов в минуту	0-4.500 мин-1
Диаметр сверления	

В бетоне	до 24 мм
В стали/дереве	до 13/32 мм
Длина сетевого кабеля	4,0 м
Масса в соответствии с процедурой ЕРТА 01/2003	3,2 кг

Архангельск (8182)63-90-72	Калининград (4012)72-03-81	Нижний Новгород(831)429-08-12	Смоленск (4812)29-41-54
Астана +7(7172)727-132	Калуга (4842)92-23-67	Новокузнецк (3843)20-46-81	Сочи (862)225-72-31
Белгород (4722)40-23-64	Кемерово (3842)65-04-62	Новосибирск (383)227-86-73	Ставрополь (8652)20-65-13
Брянск (4832)59-03-52	Киров (8332)68-02-04	Орел (4862)44-53-42	Тверь (4822)63-31-35
Владивосток (423)249-28-31	Краснодар (861)203-40-90	Оренбург (3532)37-68-04	Томск (3822)98-41-53
Волгоград (844)278-03-48	Красноярск (391)204-63-61	Пенза (8412)22-31-16	Тула (4872)74-02-29
Вологда (8172)26-41-59	Курск (4712)77-13-04	Пермь (342)205-81-47	Тюмень (3452)66-21-18
Воронеж (473)204-51-73	Липецк (4742)52-20-81	Ростов-на-Дону (863)308-18-15	Ульяновск (8422)24-23-59
Екатеринбург (343)384-55-89	Магнитогорск (3519)55-03-13	Рязань (4912)46-61-64	Уфа (347)229-48-12
Иваново (4932)77-34-06	Москва (495)268-04-70	Самара (846)206-03-16	Челябинск (351)202-03-61
Ижевск (3412)26-03-58	Мурманск (8152)59-64-93	Санкт-Петербург (812)309-46-40	Череповец (8202)49-02-64
Казань (843)206-01-48	Набережные Челны(8552)205341	Саратов (845)249-38-78	Ярославль (4852)69-52-93

Единый адрес для всех регионов mtk@nt-rt.ru <http://makita.nt-rt.ru/>