

Архангельск (8182)63-90-72
Астана +7(7172)727-132
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Казань (843)206-01-48

Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)205341

Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78

Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

Единый адрес для всех регионов

mtk@nt-rt.ru

<http://makita.nt-rt.ru/>

Аккумуляторные перфораторы MAKITA

Аккумуляторный перфоратор BHR200SJE



- ☐ Три режима работы: долбление, сверление и сверление с долблением.
- ☐ D-образная рукоятка с резиновой накладкой для комфортной работы на самых напряженных режимах.
- ☐ Патрон SDS plus.
- ☐ Бур просто вставляется в патрон одним движением руки.

Технические характеристики:

Частота холостого хода	0-1100 мин-1
Число ударов	0-4,700 мин-1
Диаметр сверления В бетоне/стали/дереве	20 /13 /27 мм

Аккумулятор

24 В/3,3 Ач

Масса в соответствии с процедурой ЕРТА
01/2003

3,8 кг

Аккумуляторный перфоратор BHR202RFE



- ☐ Патрон SDS-Plus, три режима работы: сверление, сверление с ударом и долбление
- ☐ Мощный электродвигатель, литий-ионный аккумулятор
- ☐ Электронная регулировка числа оборотов и количество ударов, реверс
- ☐ Светодиодная подсветка рабочей зоны
- ☐ Свободный доступ к угольным щеткам, реверс
- ☐ Долото может устанавливаться в 40 положениях без дополнительного инструмента

Технические характеристики:

Частота холостого хода	0 - 1000 мин-1
Число ударов	0 - 4000 мин-1
Диаметр сверления: бетон/сталь/дерево	20/13/26 мм
Аккумулятор	18 В / 3,0 Ач
Масса	3,2 кг

Аккумуляторный перфоратор BHR241RFE



- ☐ Патрон SDS-Plus, три режима работы: сверление, сверление с ударом и долбление
- ☐ Мощный электродвигатель, литий-ионный аккумулятор
- ☐ Электронная регулировка числа оборотов и количество ударов, реверс
- ☐ Легкая смена бура - одним движением
- ☐ Свободный доступ к угольным щеткам, реверс
- ☐ Эргономичный дизайн и обрезиненная рукоятка обеспечивает больший контроль над инструментом

Технические характеристики:

Частота холостого хода	0 - 1100 мин-1
Число ударов	0 - 4000 мин-1
Диаметр сверления: бетон/сталь/дерево	20/13/26 мм
Аккумулятор	18 В / 3,0 Ач
Масса	3,2 кг

Аккумуляторный перфоратор BHR162RFE



- ☐ Два инструмента в одном: дрель и перфоратор
- ☐ Мощный электродвигатель, литий-ионный аккумулятор
- ☐ Электронная регулировка числа оборотов двигателя и количества ударов
- ☐ Легкая смена бура - одним движением
- ☐ Светодиодная подсветка рабочей зоны
- ☐ Свободный доступ к угольным щеткам, реверс

Технические характеристики:

Частота холостого хода	0 - 1500 мин-1
Число ударов	0 - 5000 мин-1
Диаметр сверления: бетон/сталь/дерево	16/13/24 мм
Аккумулятор	14,4 В/3,0 Ач
Масса	2,1 кг

Аккумуляторный перфоратор BHR261RDE



- ☐ Три инструмента в одном: дрель, перфоратор и легкий отбойный молоток
- ☐ Отличная балансировка и высокая производительность инструмента
- ☐ Мощный электродвигатель, новый мощный литий-ионный аккумулятор 36В
- ☐ Практичная установка долота - возможность установки долота в 40 положениях
- ☐ Антивибрационная задняя рукоятка с резиновыми накладками
- ☐ Электронная регулировка числа оборотов двигателя и количества ударов
- ☐ Удобная обрезиненная боковая рукоятка
- ☐ Светодиодная подсветка рабочей зоны

☐ Свободный доступ к угольным щеткам, реверс

Технические характеристики:

Частота холостого хода	0 - 1200 мин-1
Число ударов	0 - 4800 мин-1
Диаметр сверления: бетон/сталь/дерево	26/13/32 мм
Аккумулятор	36 В / 2,6 Ач
Масса	4,5 кг

Архангельск (8182)63-90-72	Калининград (4012)72-03-81	Нижний Новгород(831)429-08-12	Смоленск (4812)29-41-54
Астана +7(7172)727-132	Калуга (4842)92-23-67	Новокузнецк (3843)20-46-81	Сочи (862)225-72-31
Белгород (4722)40-23-64	Кемерово (3842)65-04-62	Новосибирск (383)227-86-73	Ставрополь (8652)20-65-13
Брянск (4832)59-03-52	Киров (8332)68-02-04	Орел (4862)44-53-42	Тверь (4822)63-31-35
Владивосток (423)249-28-31	Краснодар (861)203-40-90	Оренбург (3532)37-68-04	Томск (3822)98-41-53
Волгоград (844)278-03-48	Красноярск (391)204-63-61	Пенза (8412)22-31-16	Тула (4872)74-02-29
Вологда (8172)26-41-59	Курск (4712)77-13-04	Пермь (342)205-81-47	Тюмень (3452)66-21-18
Воронеж (473)204-51-73	Липецк (4742)52-20-81	Ростов-на-Дону (863)308-18-15	Ульяновск (8422)24-23-59
Екатеринбург (343)384-55-89	Магнитогорск (3519)55-03-13	Рязань (4912)46-61-64	Уфа (347)229-48-12
Иваново (4932)77-34-06	Москва (495)268-04-70	Самара (846)206-03-16	Челябинск (351)202-03-61
Ижевск (3412)26-03-58	Мурманск (8152)59-64-93	Санкт-Петербург (812)309-46-40	Череповец (8202)49-02-64
Казань (843)206-01-48	Набережные Челны(8552)205341	Саратов (845)249-38-78	Ярославль (4852)69-52-93

Единый адрес для всех регионов

mtk@nt-rt.ru

<http://makita.nt-rt.ru/>