

Архангельск (8182)63-90-72
Астана +7(7172)727-132
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Казань (843)206-01-48

Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)205341

Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78

Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

Единый адрес для всех регионов

mtk@nt-rt.ru

<http://makita.nt-rt.ru/>

Шурупверты MAKITA

Шурупверт FS2300



- ☐ Новый эргономичный дизайн корпуса
- ☐ Практичная усиленная скоба для крепления инструмента на поясе
- ☐ Прорезиненная рукоятка обеспечивает удобный захват и лучший контроль за инструментом при работе
- ☐ Мощный мотор Makita обеспечивает высокую скорость монтажа
- ☐ Электронная регулировка скорости вращения биты от степени нажатия на триггерный переключатель, реверс
- ☐ Встроенные в рукоятку инструмента держатель биты и держатель ограничительного упора
- ☐ Конструкция вентиляционных отверстий не позволяет воздушному потоку раздувать пыль и мусор вокруг инструмента при работе близко к уровню пола
- ☐ Синхронизирующая муфта оснащена специальным устройством сцепления, которое обеспечивает бесшумность работы

- ☐ Встроенная в рукоятку светодиодная подсветка рабочей зоны
 - ☐ Система регулировки глубины завинчивания для многократно повторяющихся одинаковых операций
-

Технические характеристики:

Потребляемая мощность при непрерывной работе	570 Вт
Частота холостого хода	0 - 2.500 мин-1
Крепление хвостовика	(шестигранник) 6,35 мм
Винт для гипсокартона	6 мм
Саморезующий винт	6 мм
Длина сетевого кабеля	2,5 м
Масса в соответствии с процедурой ЕРТА 01/2003	1,6 кг

Шуруповерт FS2700



- ☐ Новый эргономичный дизайн корпуса
- ☐ Прорезиненная рукоятка обеспечивает удобный захват и лучший контроль за инструментом при работе
- ☐ Мощный мотор Makita обеспечивает высокую скорость монтажа
- ☐ Электронная регулировка скорости вращения биты от степени нажатия на триггерный переключатель, реверс
- ☐ Встроенная в рукоятку светодиодная подсветка рабочей зоны

- ☐ Система регулировки глубины завинчивания для многократно повторяющихся одинаковых операций
 - ☐ Муфта регулировки крутящего момента
-

Технические характеристики:

Потребляемая мощность при непрерывной работе	570 Вт
Частота холостого хода	0 - 2500 мин-1
Крепление хвостовика	(шестигранник) 6,35 мм
Винт для гипсокартона	6 мм
Саморезующий винт	6 мм
Крутящий момент	6 ступеней
Длина сетевого кабеля	2,5 м
Масса в соответствии с процедурой ЕРТА 01/2003	1,8 кг

Шуруповерт FS4000



- ☐ Новый эргономичный дизайн корпуса
- ☐ Практичная усиленная скоба для крепления инструмента на поясе
- ☐ Прорезиненная рукоятка обеспечивает удобный захват и лучший контроль за инструментом при работе
- ☐ Мощный мотор Makita обеспечивает высокую скорость монтажа

- ☐ Электронная регулировка скорости вращения биты от степени нажатия на триггерный переключатель, реверс
- ☐ Встроенные в рукоятку инструмента держатель биты и держатель ограничительного упора
- ☐ Конструкция вентиляционных отверстий не позволяет воздушному потоку раздувать пыль и мусор вокруг инструмента при работе близко к уровню пола
- ☐ Синхронизирующая муфта обеспечивает низкий уровень шума
- ☐ Система регулировки глубины завинчивания для многократно повторяющихся одинаковых операций

Технические характеристики:

Потребляемая мощность при непрерывной работе	570 Вт
Частота холостого хода	0 - 4.000 мин-1
Крепление хвостовика	(шестигранник) 6,35 мм
Винт для гипсокартона	6 мм
Саморезующий винт	6 мм
Длина сетевого кабеля	2,5 м
Масса в соответствии с процедурой ЕРТА 01/2003	1,3 кг

Шуруповерт FS4300



- ☐ Новый эргономичный дизайн корпуса
- ☐ Практичная усиленная скоба для крепления инструмента на поясе

- ☐ Прорезиненная рукоятка обеспечивает удобный захват и лучший контроль за инструментом при работе
 - ☐ Мощный мотор Makita обеспечивает высокую скорость монтажа
 - ☐ Электронная регулировка скорости вращения биты от степени нажатия на триггерный переключатель, реверс
 - ☐ Встроенные в рукоятку инструмента держатель биты и держатель ограничительного упора
 - ☐ Конструкция вентиляционных отверстий не позволяет воздушному потоку раздувать пыль и мусор вокруг инструмента при работе близко к уровню пола
 - ☐ Встроенная в рукоятку светодиодная подсветка рабочей зоны
 - ☐ Прямой привод передачи вращения позволяет отвинтить шуруп без удаления ограничителя глубины завинчивания
 - ☐ Система регулировки глубины завинчивания для многократно повторяющихся одинаковых операций
 - ☐ Синхронизирующая муфта оснащена специальным устройством сцепления, которое обеспечивает бесшумность работы
-

Технические характеристики:

Потребляемая мощность при непрерывной работе	570 Вт
Частота холостого хода	0 - 4.000 мин-1
Крепление хвостовика	(шестигранник) 6,35 мм
Винт для гипсокартона	6 мм
Саморежущий винт	6 мм
Длина сетевого кабеля	2,5 м
Масса в соответствии с процедурой ЕРТА 01/2003	1,4 кг

Шуруповерт FS6300



- ☐ Новый эргономичный дизайн корпуса
- ☐ Практичная усиленная скоба для крепления инструмента на поясе
- ☐ Прорезиненная рукоятка обеспечивает удобный захват и лучший контроль за инструментом при работе
- ☐ Мощный мотор Makita обеспечивает высокую скорость монтажа
- ☐ Электронная регулировка скорости вращения биты от степени нажатия на триггерный переключатель, реверс
- ☐ Встроенные в рукоятку инструмента держатель биты и держатель ограничительного упора
- ☐ Конструкция вентиляционных отверстий не позволяет воздушному потоку раздувать пыль и мусор вокруг инструмента при работе близко к уровню пола
- ☐ Встроенная в рукоятку светодиодная подсветка рабочей зоны
- ☐ Прямой привод передачи вращения позволяет отвинтить шуруп без удаления ограничителя глубины завинчивания
- ☐ Система регулировки глубины завинчивания для многократно повторяющихся одинаковых операций
- ☐ Синхронизирующая муфта оснащена специальным устройством сцепления, которое обеспечивает бесшумность работы

Технические характеристики:

Потребляемая мощность при непрерывной работе	570 Вт
Частота холостого хода	0 - 6.000 мин-1
Крепление хвостовика	(шестигранник) 6,35 мм

Винт для гипсокартона	4 мм
Длина сетевого кабеля	2,5 м
Масса в соответствии с процедурой ЕРТА 01/2003	1,4 кг

Архангельск (8182)63-90-72	Калининград (4012)72-03-81	Нижний Новгород(831)429-08-12	Смоленск (4812)29-41-54
Астана +7(7172)727-132	Калуга (4842)92-23-67	Новокузнецк (3843)20-46-81	Сочи (862)225-72-31
Белгород (4722)40-23-64	Кемерово (3842)65-04-62	Новосибирск (383)227-86-73	Ставрополь (8652)20-65-13
Брянск (4832)59-03-52	Киров (8332)68-02-04	Орел (4862)44-53-42	Тверь (4822)63-31-35
Владивосток (423)249-28-31	Краснодар (861)203-40-90	Оренбург (3532)37-68-04	Томск (3822)98-41-53
Волгоград (844)278-03-48	Красноярск (391)204-63-61	Пенза (8412)22-31-16	Тула (4872)74-02-29
Вологда (8172)26-41-59	Курск (4712)77-13-04	Пермь (342)205-81-47	Тюмень (3452)66-21-18
Воронеж (473)204-51-73	Липецк (4742)52-20-81	Ростов-на-Дону (863)308-18-15	Ульяновск (8422)24-23-59
Екатеринбург (343)384-55-89	Магнитогорск (3519)55-03-13	Рязань (4912)46-61-64	Уфа (347)229-48-12
Иваново (4932)77-34-06	Москва (495)268-04-70	Самара (846)206-03-16	Челябинск (351)202-03-61
Ижевск (3412)26-03-58	Мурманск (8152)59-64-93	Санкт-Петербург (812)309-46-40	Череповец (8202)49-02-64
Казань (843)206-01-48	Набережные Челны(8552)205341	Саратов (845)249-38-78	Ярославль (4852)69-52-93

Единый адрес для всех регионов mtk@nt-rt.ru <http://makita.nt-rt.ru/>