

Архангельск (8182)63-90-72
Астана +7(7172)727-132
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Казань (843)206-01-48

Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)205341

Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78

Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

Единый адрес для всех регионов

mtk@nt-rt.ru

<http://makita.nt-rt.ru/>

Угловые шлифовальные машины MAKITA

Угловая шлифовальная машина 9527NBK



- ☐ Невероятно легкая и мощная шлифовальная машина со сниженным уровнем шума для работы одной рукой
- ☐ Лабиринтное уплотнение защищает мотор и подшипники от загрязнения
- ☐ Фиксатор шпинделя для быстрой замены диска

Технические характеристики:

Потребляемая мощность при непрерывной работе

750 Вт

Частота холостого хода

11.000 мин-1

Диаметр диска

115 мм

Шпиндель M

14 x 2

Масса

1,4 кг

Угловая шлифовальная машина 9528NBK



- ☐ Невероятно легкая и мощная шлифовальная машина со сниженным уровнем шума для работы одной рукой
- ☐ Лабиринтное уплотнение защищает мотор и подшипники от загрязнения
- ☐ Фиксатор шпинделя для быстрой замены диска

Технические характеристики:

Потребляемая мощность при непрерывной работе	750 Вт
Частота холостого хода	11.000 мин-1
Диаметр диска	125 мм
Шпиндель М	14 x 2
Масса	1,4 кг

Угловая шлифовальная машина 9554NN



- ☐ Невероятно легкая (1,4кг) и мощная шлифовальная машина со сниженным уровнем шума для работы одной рукой
- ☐ Лабиринтное уплотнение защищает мотор и подшипники от загрязнения
- ☐ Фиксатор шпинделя для быстрой замены диска
- ☐ Усиленные шестерни редуктора

Технические характеристики:

Потребляемая мощность при непрерывной работе	710 Вт
Частота холостого хода	10.000 мин-1
Отрезной круг	115 мм
Шпиндель	М 14 x 2
Масса в соответствии с процедурой ЕРТА 01/2003	1,8 кг

Угловая шлифовальная машина 9555HN



- Компактная, но мощная УШМ, позволяющая работать одной рукой
- Маленький диаметр корпуса для удобства работы
- Лабиринтная конструкция защищает все подшипники от пыли и строительного мусора
- Якорь, покрытый несколькими слоями защитного лака, и статор, покрытый порошковым лаком, защищают двигатель от пыли и повреждений, гарантируя достаточную прочность даже при резке изделий из керамики, кирпича и камня

Технические характеристики:

Потребляемая мощность при непрерывной работе	710 Вт
Диаметр рабочей поверхности:	
Шлифовальный круг с вдавленной центральной частью:	125 мм
Отрезной круг:	125 мм
Частота холостого хода:	10000 об/мин
Габаритная длина	258 мм
Шпиндель	M14x2
Масса в соответствии с процедурой ЕРТА 01/2003	1,9 кг
Сетевой шнур	2,5 м

Угловая шлифовальная машина 9557HN



- Двигатель с достаточной мощностью для резки каменной кладки
- Высокая стойкость двигателя к перегреву
- Лабиринтная конструкция защищает все подшипники от пыли и строительного мусора
- Маленький диаметр корпуса для удобства работы
- Фиксатор шпинделя для быстрой замены диска
- Усиленные шестерни редуктора
- Якорь, покрытый несколькими слоями защитного лака, и статор, покрытый порошковым лаком, защищают двигатель от пыли и повреждений, гарантируя достаточную прочность даже при резке изделий из керамики, кирпича и камня

Технические характеристики:

Потребляемая мощность при непрерывной работе	840 Вт
Диаметр рабочей поверхности:	
Шлифовальный круг с вдавленной центральной частью:	115 мм
Отрезной круг:	115 мм
Частота холостого хода:	11000 об/мин
Габаритная длина	271 мм
Шпиндель	M14x2
Масса в соответствии с процедурой ЕРТА 01/2003	2,0 кг
Сетевой шнур	2,5

Угловая шлифовальная машина 9558HN



- Двигатель с достаточной мощностью для резки каменной кладки
- Высокая стойкость двигателя к повышенным температурам
- Лабиринтная конструкция защищает все подшипники от пыли и строительного мусора
- Маленький диаметр корпуса для удобства работы
- Фиксатор шпинделя для быстрой замены диска
- Усиленные шестерни редуктора
- Якорь, покрытый несколькими слоями защитного лака, и статор, покрытый порошковым лаком, защищают двигатель от пыли и повреждений, гарантируя достаточную прочность даже при резке изделий из керамики, кирпича и камня

Технические характеристики:

Потребляемая мощность при прерывной работе	840 Вт
Диаметр рабочей поверхности:	
Шлифовальный круг с вдавленной центральной частью:	125 мм
Отрезной круг:	125 мм
Частота холостого хода:	11000 об/мин
Габаритная длина	271 мм
Шпиндель	M14x2
Масса в соответствии с процедурой ЕРТА 01/2003	2,1 кг
Сетевой шнур	2,5 м

Угловая шлифовальная машина 9565CVL



- ☐ Пылезащитный мотор с высокой мощностью в компактном корпусе.
- ☐ Специальная система привода с муфтой (Super-Joint-System) от Makita предотвращает рывки инструмента при работе и пуске.
- ☐ Переставление защитного кожуха, без специального инструмента.
- ☐ Автоматическое отключение щеток.
- ☐ Лабиринтное уплотнение защищает мотор и подшипники от загрязнения.
- ☐ Идеальна для полировальных работ на небольшой скорости.

Технические характеристики:

Потребляемая мощность при непрерывной работе	1.400 Вт
Частота холостого хода	2.000-6.800 мин-1
Диаметр диска	125 мм
Шпиндель	M 14 x 2
Масса в соответствии с процедурой ЕРТА 01/2003	2,1 кг

Угловые шлифовальные машины 9015В / 9016В



- ☐ Большой курковый включатель для удобства пользования
- ☐ Повышенная пылезащитенность при работе с бетоном

Технические характеристики:

Потребляемая мощность при непрерывной работе	1.050 Вт
Частота холостого хода	10.000 мин-1 (9015В) 9.000 мин-1 (9016В)
Диаметр диска	125 мм (9015В) 150 мм (9016В)
Шпиндель М	14 x 2
Масса	2,4 кг

Угловые шлифовальные машины 9069 / 9069F / 9069SF



- ☐ Мощный и надежный мотор
 - ☐ Идеальна для отрезных работ.
 - ☐ Лабиринтное уплотнение защищает мотор и подшипники от загрязнения.
 - ☐ Плавный пуск (9069SF)
 - ☐ 9069F/9069SF опорная шайба "Суперфланец" облегчает демонтаж диска после работы.
-

Технические характеристики:

Потребляемая мощность при непрерывной работе	2000 Вт
Частота холостого хода	6.600 мин-1
Диаметр диска	230 мм
Шпиндель М	14 x 2
Масса в соответствии с процедурой ЕРТА 01/2003	5,3 кг

Угловые шлифовальные машины 9079F / 9079SF



- ☐ Предназначена для отрезных работ с бетоном и твердым камнем.
 - ☐ Специальная система привода с муфтой (Super-Joint System) от Makita предотвращает рывки при работе и пуске.
 - ☐ Лабиринтное уплотнение защищает мотор и подшипники от загрязнения.
 - ☐ Переставление защитного кожуха без специального инструмента.
 - ☐ Опорная шайба "Суперфланец" облегчает демонтаж диска после работы.
-

Технические характеристики:

Потребляемая мощность при непрерывной работе	2000 Вт
Частота холостого хода	6.000 мин-1
Диаметр диска	230 мм
Шпиндель М	14 x 2
Масса в соответствии с процедурой ЕРТА 01/2003	6,4 кг

Угловые шлифовальные машины 9562С / 9565С



- ☐ Пылезащитный мотор высокой мощности в компактном корпусе.
- ☐ Специальная система привода с муфтой (Super-Joint-System) от Makita предотвращает рывки инструмента при работе и пуске.
- ☐ Переставление защитного кожуха без специального инструмента.
- ☐ Автоматическое отключение щеток.
- ☐ Лабиринтное уплотнение защищает мотор и подшипники от загрязнения.

Технические характеристики:

Потребляемая мощность при непрерывной работе	1100 Вт (9562С) 1400 Вт (9565С)
Частота холостого хода	11.000 мин-1
Диаметр диска	125 мм

Шпиндель M 14 x 2

Масса в соответствии с процедурой ЕРТА
01/2003 2,3 кг

Угловые шлифовальные машины 9562CV / 9565CV



- ☐ Пылезащитный мотор высокой мощности в компактном корпусе
- ☐ Специальная система привода с муфтой (Super-Joint-System) от Makita предотвращает рывки инструмента при работе и пуске.
- ☐ Переставление защитного кожуха, без специального инструмента
- ☐ Автоматическое отключение щеток
- ☐ Лабиринтное уплотнение защищает мотор и подшипники от загрязнения
- ☐ Мягкий пуск, регулировка скорости вращения, стабилизация скорости вращения под нагрузкой

Технические характеристики:

Потребляемая мощность при непрерывной работе	1.100 Вт (9562CV) 1.400 Вт (9565CV)
Частота холостого хода	2.800 - 11.000 мин-1
Диаметр диска	125 мм
Шпиндель M	14 x 2

Масса в соответствии с процедурой ЕРТА
01/2003

2,4 кг

Угловые шлифовальные машины 9564Z / 9565Z



- ☐ Пылезащитный мотор высокой мощности в компактном корпусе.
- ☐ Специальная система привода с муфтой (Super-Joint-System) от Makita предотвращает рывки инструмента при работе и пуске.
- ☐ Переставление защитного кожуха без специального инструмента.
- ☐ Автоматическое отключение щеток.
- ☐ Лабиринтное уплотнение защищает мотор и подшипники от загрязнения.

Технические характеристики:

Потребляемая мощность при непрерывной работе	900 Вт
Частота холостого хода	11.000 мин-1
Диаметр диска	115 мм (9564Z) 125 мм (9565Z)
Шпиндель M	14 x 2
Масса в соответствии с процедурой ЕРТА 01/2003	2,3 кг

Угловые шлифовальные машины 9564HZ / 9565HZ



- ☐ Пылезащитный мотор еще более высокой мощности чем у 9564Z/9565Z в компактном корпусе.
- ☐ Специальная система привода с муфтой (Super-Joint-System) от Makita предотвращает рывки инструмента при работе и пуске.
- ☐ Переставление защитного кожуха без специального инструмента.
- ☐ Автоматическое отключение щеток.
- ☐ Лабиринтное уплотнение защищает мотор и подшипники от загрязнения.

Технические характеристики:

Потребляемая мощность при непрерывной работе

1100 Вт

Частота холостого хода

11.000 мин-1

Диаметр диска

115 мм (9564HZ) 125 мм (9565HZ)

Шпиндель M

14 x 2

Длина сетевого шнура

2,5 м

Масса в соответствии с процедурой ЕРТА 01/2003

2,3 кг

Угловые шлифовальные машины 9566C / 9566CV



- ☐ Шлифовальная машина с диаметром диска 150 мм и весом всего 2,4 кг, чрезвычайно удобна для работы одной рукой.
- ☐ Специальная система привода с муфтой (Super-Joint System) от Makita предотвращает рывки при работе и пуске.
- ☐ Переставление защитного кожуха без специального инструмента.
- ☐ Автоматическое отключение щеток.
- ☐ 9566CV: регулировка скорости вращения.

Технические характеристики:

Потребляемая мощность при непрерывной работе	1400 Вт
Частота холостого хода	9.000 мин-1 (9566C) 4.000 до 9.000 мин-1 (9566CV)
Диаметр диска	150 мм
Шпиндель М	14 x 2
Масса в соответствии с процедурой ЕРТА 01/2003	2,4 кг

Архангельск (8182)63-90-72	Калининград (4012)72-03-81	Нижний Новгород(831)429-08-12	Смоленск (4812)29-41-54
Астана +7(7172)727-132	Калуга (4842)92-23-67	Новокузнецк (3843)20-46-81	Сочи (862)225-72-31
Белгород (4722)40-23-64	Кемерово (3842)65-04-62	Новосибирск (383)227-86-73	Ставрополь (8652)20-65-13
Брянск (4832)59-03-52	Киров (8332)68-02-04	Орел (4862)44-53-42	Тверь (4822)63-31-35
Владивосток (423)249-28-31	Краснодар (861)203-40-90	Оренбург (3532)37-68-04	Томск (3822)98-41-53
Волгоград (844)278-03-48	Красноярск (391)204-63-61	Пенза (8412)22-31-16	Тула (4872)74-02-29
Вологда (8172)26-41-59	Курск (4712)77-13-04	Пермь (342)205-81-47	Тюмень (3452)66-21-18
Воронеж (473)204-51-73	Липецк (4742)52-20-81	Ростов-на-Дону (863)308-18-15	Ульяновск (8422)24-23-59
Екатеринбург (343)384-55-89	Магнитогорск (3519)55-03-13	Рязань (4912)46-61-64	Уфа (347)229-48-12
Иваново (4932)77-34-06	Москва (495)268-04-70	Самара (846)206-03-16	Челябинск (351)202-03-61
Ижевск (3412)26-03-58	Мурманск (8152)59-64-93	Санкт-Петербург (812)309-46-40	Череповец (8202)49-02-64
Казань (843)206-01-48	Набережные Челны(8552)205341	Саратов (845)249-38-78	Ярославль (4852)69-52-93

Единый адрес для всех регионов

mtk@nt-rt.ru

<http://makita.nt-rt.ru/>