

Архангельск (8182)63-90-72
Астана +7(7172)727-132
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Казань (843)206-01-48

Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)205341

Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78

Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

Единый адрес для всех регионов

mtk@nt-rt.ru

<http://makita.nt-rt.ru/>

Эксцентрикковые шлифовальные машины MAKITA

Эксцентрикковая шлифовальная машина BO5010



- ☐ Гладкая и ровная шлифовка благодаря вибрационному действию.
- ☐ Быстросменные абразивные листы (на липучке)
- ☐ Легкий корпус с эргономичной рукояткой обеспечивает полный контроль над инструментом.
- ☐ Система контроля шлифовальной пластины поддерживает постоянное число оборотов после запуска.
- ☐ Эффективная система пылеудаления через шлифовальную пластину.

Технические характеристики:

Потребляемая мощность при непрерывной работе	220 Вт
Число оборотов в минуту	12.000
Рабочий ход	2,8 мм
Ход эксцентрика	5 мм
Тарельчатый шлифовальный диск	123 мм
Шлифовальная бумага на липучке	125 мм
Масса в соответствии с процедурой ЕРТА 01/2003	1,2 кг

Эксцентриковая шлифовальная машина BO5020 / BO5021



- ☐ Превосходная отделка поверхности благодаря двойному (вибрационному и вращательному) действию.
- ☐ Эффективная система пылеудаления через шлифовальную пластину.
- ☐ Регулировка оборотов (BO 5021)

Технические характеристики:

Потребляемая мощность при непрерывной работе	260 Вт
Число оборотов в минуту	12.000 (BO 5020)
Число оборотов в минуту	4.000 -12.000 (BO 5021)
Тарельчатый шлифовальный диск	123 мм
Шлифовальная бумага на липучке	125 мм

Вес

1,4 кг

Эксцентриковая шлифовальная машина BO5030



- ☐ Мощный двигатель для сверхтяжелых работ
- ☐ Эффективное пылеудаление через опорную плиту и возможность подключения к пылесосу MAKITA без адаптера
- ☐ Крепление шлифбумаги на липучке
- ☐ Эргономичный прорезиненный корпус для лучшего контроля над инструментом при работе и снижения воздействия вибрации на руки пользователя
- ☐ Обрезиненный выключатель предотвращает попадание в него пыли

Технические характеристики:

Потребляемая мощность при непрерывной работе	300 Вт
Число оборотов в минуту	12.000
Число колебаний в минуту	24.000
Тарельчатый шлифовальный диск	123 мм
Шлифовальная бумага на липучке	125 мм
Длина сетевого кабеля	2.0 м
Масса в соответствии с процедурой ЕРТА 01/2003	1,3 кг

Эксцентриковая шлифовальная машина BO5031



- ☐ Мощный двигатель для сверхтяжелых работ
- ☐ Эффективное пылеудаление через опорную плиту и возможность подключения к пылесосу МАКИТА без адаптера
- ☐ Крепление шлифбумаги на липучке
- ☐ Эргономичный прорезиненный корпус для лучшего контроля над инструментом при работе и снижения воздействия вибрации на руки пользователя
- ☐ Обрезиненный выключатель предотвращает попадание в него пыли
- ☐ Регулировка числа оборотов и колебаний шлифовального диска

Технические характеристики:

Потребляемая мощность при непрерывной работе	300 Вт
Число оборотов в минуту	4.000-12.000
Число колебаний в минуту	8.000-24.000
Тарельчатый шлифовальный диск	123 мм
Шлифовальная бумага на липучке	125 мм
Длина сетевого кабеля	2.0 м
Масса в соответствии с процедурой ЕРТА 01/2003	1,3 кг

Эксцентриковая шлифовальная машина BO5040/5041



- ☐ Мощный двигатель для сверхтяжелых работ
- ☐ Эффективное пылеудаление через опорную плиту и возможность подключения к пылесосу МАКИТА без адаптера
- ☐ Крепление шлифбумаги на липучке
- ☐ Эргономичный прорезиненный корпус для лучшего контроля над инструментом при работе и снижения воздействия вибрации на руки пользователя
- ☐ Дополнительная боковая рукоятка с функцией установки в пределах 300° вокруг корпуса инструмента для удобства в работе
- ☐ Большой курковый выключатель с фиксацией во включенном состоянии для продолжительной работы
- ☐ Для модели BO5041 - регулировка числа оборотов и колебаний шлифовального диска

-

Технические характеристики:

Потребляемая мощность при непрерывной работе	300 Вт
Число оборотов в минуту BO5040	12.000
Число оборотов в минуту BO5041	4.000-12.000
Число колебаний в минуту BO5040	24.000
Число колебаний в минуту BO5041	8.000-24.000
Тарельчатый шлифовальный диск	123 мм
Шлифовальная бумага на липучке	125 мм
Длина сетевого кабеля	2.0 м

Масса в соответствии с процедурой ЕРТА
01/2003

1,4 кг

Эксцентриковая шлифовальная машина BO6030



- ☐ Исключительно низкий уровень вибрации и при этом жесткая шлифовка.
- ☐ Эффективная система пылеудаления через шлифовальную пластину.
- ☐ Эргономичная рукоятка обеспечивает полный контроль над инструментом.
- ☐ Система контроля шлифовальной пластины предотвращает образование вмятин.
- ☐ Регулировка числа оборотов для оптимальной обработки конкретного материала.

Технические характеристики:

Потребляемая мощность при непрерывной работе	310 Вт
Число оборотов холостого хода	4.000-10.000
Число ходов в режиме холостого хода	8.000-20.000
Ход эксцентрика	3,0 мм
Тарельчатый шлифовальный диск	150 мм
Масса в соответствии с процедурой ЕРТА 01/2003	2,4 кг

Эксцентриковая шлифовальная машина BO6040



- ☐ Универсальное применение (грубая шлифовка, финишная шлифовка и полировка) благодаря вращательному и вибрационному режимам и электронному контролю скорости.
- ☐ Эффективная система пылеудаления через шлифовальную пластину.
- ☐ Регулировка скорости для различных областей применения.

Технические характеристики:

Потребляемая мощность при непрерывной работе	750 Вт
Число оборотов в режиме свободного хода	1.600 -5.800 мин-1
Число оборотов с принудительным приводом	180 -670 мин-1
Ход эксцентрика	5,5 мм
Тарельчатый шлифовальный диск	150 мм
Масса в соответствии с процедурой ЕРТА 01/2003	2,8 кг

Архангельск (8182)63-90-72	Калининград (4012)72-03-81	Нижний Новгород (831)429-08-12	Смоленск (4812)29-41-54
Астана +7(7172)727-132	Калуга (4842)92-23-67	Новокузнецк (3843)20-46-81	Сочи (862)225-72-31
Белгород (4722)40-23-64	Кемерово (3842)65-04-62	Новосибирск (383)227-86-73	Ставрополь (8652)20-65-13
Брянск (4832)59-03-52	Киров (8332)68-02-04	Орел (4862)44-53-42	Тверь (4822)63-31-35
Владивосток (423)249-28-31	Краснодар (861)203-40-90	Оренбург (3532)37-68-04	Томск (3822)98-41-53
Волгоград (844)278-03-48	Красноярск (391)204-63-61	Пенза (8412)22-31-16	Тула (4872)74-02-29
Вологда (8172)26-41-59	Курск (4712)77-13-04	Пермь (342)205-81-47	Тюмень (3452)66-21-18
Воронеж (473)204-51-73	Липецк (4742)52-20-81	Ростов-на-Дону (863)308-18-15	Ульяновск (8422)24-23-59
Екатеринбург (343)384-55-89	Магнитогорск (3519)55-03-13	Рязань (4912)46-61-64	Уфа (347)229-48-12
Иваново (4932)77-34-06	Москва (495)268-04-70	Самара (846)206-03-16	Челябинск (351)202-03-61
Ижевск (3412)26-03-58	Мурманск (8152)59-64-93	Санкт-Петербург (812)309-46-40	Череповец (8202)49-02-64
Казань (843)206-01-48	Набережные Челны (8552)205341	Саратов (845)249-38-78	Ярославль (4852)69-52-93