

Архангельск (8182)63-90-72
Астана +7(7172)727-132
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Казань (843)206-01-48

Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)205341

Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78

Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

Единый адрес для всех регионов

mtk@nt-rt.ru

<http://makita.nt-rt.ru/>

Угловые шлифовальные машины MAKITA

Угловая шлифовальная машина GA4530 / GA5030



- Компактная, но мощная УШМ, позволяющая работать одной рукой
- Маленький диаметр корпуса для удобства работы
- Для повышения удобства в работе, угол наклона боковой ручки увеличен по отношению к корпусу редуктора на 10 градусов по сравнению с предыдущими моделями
- Лабиринтная конструкция защищает все подшипники от пыли и строительного мусора
- Боковая рукоятка
- Якорь, покрытый несколькими слоями защитного лака, и статор, покрытый порошковым лаком, защищают двигатель от пыли и повреждений, гарантируя достаточную прочность даже при резке изделий из керамики, кирпича и камня

Технические характеристики:

Потребляемая мощность при непрерывной работе	720 Вт
Диаметр рабочей поверхности:	
Шлифовальный круг с вдавленной центральной частью:	115/125 мм
Отрезной круг:	115/125 мм
Частота холостого хода:	11000 об/мин
Габаритная длина	266 мм
Шпиндель	M14x2
Масса в соответствии с процедурой ЕРТА 01/2003	1,8 кг
Сетевой шнур	2,5 м

Угловая шлифовальная машина GA5021C



- Компактная, легкая и эффективная угловая шлифовальная машина
 - Отличное соотношение мощности и веса
 - Превосходная система защиты от пыли
 - Переставление защитного кожуха без дополнительного инструмента
 - Электронная система стабилизации числа оборотов двигателя
 - Защита от повторного включения
 - Контрольная светодиодная лампа, включения инструмента в электрическую сеть, меняет цвет с белого на красный при аварийных режимах работы
 - Муфта SJS предохраняет машину и пользователя от резких рывков при работе
 - Ограничитель пускового тока
 - Фиксация клавиши включателя для удобства при продолжительной работе
-

Технические характеристики:

Потребляемая мощность при непрерывной работе	1450 Вт
Диаметр рабочей поверхности:	
Шлифовальный круг с вдавленной центральной частью:	125 мм
Частота холостого хода:	10000 об/мин
Габаритная длина	390 мм
Шпиндель	M14x2
Масса в соответствии с процедурой ЕРТА 01/2003	2,9 кг
Сетевой шнур	2,5 м

Угловая шлифовальная машина GA6021C



- Компактная, легкая и эффективная угловая шлифовальная машина
 - Отличное соотношение мощности и веса
 - Превосходная система защиты от пыли
 - Переставление защитного кожуха без дополнительного инструмента
 - Электронная система стабилизации числа оборотов двигателя
 - Защита от повторного включения
 - Контрольная светодиодная лампа, включения инструмента в электрическую сеть, меняет цвет с белого на красный при аварийных режимах работы
 - Муфта SJS предохраняет машину и пользователя от резких рывков при работе
 - Ограничитель пускового тока
 - Фиксация клавиши включателя для удобства при продолжительной работе
-

Технические характеристики:

Потребляемая мощность при непрерывной работе	1450 Вт
Диаметр рабочей поверхности:	
Шлифовальный круг с вдавленной центральной частью:	150 мм
Частота холостого хода:	9000 об/мин
Габаритная длина	390 мм
Шпиндель	M14x2
Масса в соответствии с процедурой ЕРТА 01/2003	3,0 кг
Сетевой шнур	2,5 м

Угловая шлифовальная машина GA7010C



- Компактная, легкая и эффективная угловая шлифовальная машина
- Отличное соотношение мощности и веса
- Превосходная система защиты от пыли
- Переставление защитного кожуха без дополнительного инструмента
- Электронная стабилизация оборотов двигателя под нагрузкой
- Возможность поворота корпуса редуктора кратно 90 градусам
- Ограничитель пускового тока

Технические характеристики:

Потребляемая мощность при непрерывной работе	2000 Вт
Диаметр рабочей поверхности:	
Шлифовальный круг с вдавленной центральной частью:	180 мм
Частота холостого хода:	8000 об/мин
Габаритная длина	458 мм
Шпиндель	M14x2
Масса в соответствии с процедурой ЕРТА 01/2003	4,3 кг
Сетевой шнур	2,5 м

Угловая шлифовальная машина GA7020SF



- Невероятная долговечность
- Увеличенная стойкость к перегреву
- Превосходная система защиты от пыли
- Усиленные конические шестерни редуктора
- Мягкая рукоятка для большего комфорта и контроля
- Возможность поворота корпуса редуктора кратно 90 градусам
- Опорная шайба "Суперфланец" (GA7020SF) облегчает демонтаж диска после работы
- Плавный пуск

Технические характеристики:

Потребляемая мощность при непрерывной работе	2200 Вт
--	---------

Диаметр рабочей поверхности:

Шлифовальный круг с вдавленной
центральной частью:

180 мм

Частота холостого хода:

8500 об/мин

Габаритная длина

473 мм

Шпиндель

M14x2

Масса в соответствии с процедурой ЕРТА
01/2003

5,7 кг

Сетевой шнур

2,5 м

Угловая шлифовальная машина GA7030SF / GA7030F



- Двигатель мощностью 2.400Вт для тяжелой и продолжительной работы
- Невероятная долговечность
- Превосходная система защиты от пыли
- Усиленные конические шестерни редуктора
- Увеличенная стойкость к перегреву
- Резиновые вставки в боковой и в задней рукоятке для снижения уровня вибрации на руки пользователя
- Поворотная задняя рукоятка
- Защищает обрабатываемую деталь от царапин резиновым буфером во время покоя
- Возможность поворота корпуса редуктора кратно 90 градусам
- Плавный пуск (GA7030SF)
- Опорная шайба "Суперфланец" облегчает демонтаж диска после работы

Технические характеристики:

Потребляемая мощность при непрерывной работе	2400 Вт
Диаметр рабочей поверхности:	
Шлифовальный круг с вдавленной центральной частью:	180 мм
Частота холостого хода:	8500 об/мин
Габаритная длина	511 мм
Шпиндель	M14x2
Масса в соответствии с процедурой ЕРТА 01/2003	6,0 кг
Сетевой шнур	2,5 м

Угловая шлифовальная машина GA7040SF / GA7040F



- Двигатель мощностью 2.600Вт для тяжелой и продолжительной работы
 - Невероятная долговечность
 - Превосходная система защиты от пыли
 - Усиленные конические шестерни редуктора
 - Увеличенная стойкость к перегреву
 - Резиновые вставки в боковой и в задней рукоятке для снижения уровня вибрации на руки пользователя
 - Поворотная задняя рукоятка
 - Защищает обрабатываемую деталь от царапин резиновым буфером во время покоя
 - Возможность поворота корпуса редуктора кратно 90 градусам
 - Плавный пуск (GA7040SF)
 - Опорная шайба "Суперфланец" облегчает демонтаж диска после работы
-

Технические характеристики:

Потребляемая мощность при непрерывной работе	2600 Вт
Диаметр рабочей поверхности:	
Шлифовальный круг с вдавленной центральной частью:	180 мм
Частота холостого хода:	8500 об/мин
Габаритная длина	511 мм
Шпиндель	M14x2
Масса в соответствии с процедурой ЕРТА 01/2003	6,4 кг
Сетевой шнур	2,5 м

Угловая шлифовальная машина GA9010C



- Компактная, легкая и эффективная угловая шлифовальная машина
- Отличное соотношение мощности и веса
- Превосходная система защиты от пыли
- Переставление защитного кожуха без дополнительного инструмента
- Электронная стабилизация оборотов двигателя под нагрузкой
- Возможность поворота корпуса редуктора кратно 90 градусам
- Ограничитель пускового тока

Технические характеристики:

Потребляемая мощность при непрерывной работе	2000 Вт
Диаметр рабочей поверхности:	
Шлифовальный круг с вдавленной центральной частью:	230 мм
Частота холостого хода:	6000 об/мин
Габаритная длина	458 мм
Шпиндель	M14x2
Масса в соответствии с процедурой ЕРТА 01/2003	4,5 кг
Сетевой шнур	2,5 м

Угловая шлифовальная машина GA9020F / GA9020SF



- Невероятная долговечность
- Увеличенная стойкость к перегреву
- Превосходная система защиты от пыли
- Усиленные конические шестерни редуктора
- Мягкая рукоятка для большего комфорта и контроля
- Возможность поворота корпуса редуктора кратно 90 градусам
- GA9020F: опорная шайба "Суперфланец" облегчает демонтаж диска после работы

Технические характеристики:

Потребляемая мощность при непрерывной работе	2200 Вт
--	---------

Диаметр рабочей поверхности:

Шлифовальный круг с вдавленной центральной частью:	230 мм
Частота холостого хода:	6600 об/мин
Габаритная длина	473 мм
Шпиндель	M14x2
Масса в соответствии с процедурой ЕРТА 01/2003	5,8/5,9 кг
Сетевой шнур	2,5 м

Угловая шлифовальная машина GA9030F / GA9030SF



- Двигатель мощностью 2.400Вт для тяжелой непрерывной работы
 - Невероятная долговечность
 - Превосходная система защиты от пыли
 - Усиленные конические шестерни редуктора
 - Увеличенная стойкость к перегреву
 - Низкая вибрация задней ручки с мягкой накладкой для большего комфорта и контроля
 - Поворотная задняя рукоятка может удобно устанавливаться для резки или шлифовки
 - Защищает обрабатываемую деталь от царапин резиновым буфером во время покоя
 - Возможность поворота корпуса редуктора кратно 90 градусам
 - GA9030S: плавный пуск
 - GA9030SF: плавный пуск, опорная шайба "Суперфланец" облегчает демонтаж диска после работы,
 - GA9030SF01: плавный пуск, опорная шайба "Суперфланец" работы антивибрационная передняя рукоятка
-

Технические характеристики:

Потребляемая мощность при непрерывной работе	2400 Вт
Диаметр рабочей поверхности:	
Шлифовальный круг с вдавненной центральной частью:	230 мм
Частота холостого хода:	6600 об/мин
Габаритная длина	511 мм
Шпиндель	M14x2
Масса в соответствии с процедурой ЕРТА 01/2003	6,3 кг
Сетевой шнур	2,5 м

Угловая шлифовальная машина GA9040S / GA9040SF



- Двигатель мощностью 2.600Вт для тяжелой непрерывной работы
- Невероятная долговечность
- Превосходная система защиты от пыли
- Усиленные конические шестерни редуктора
- Увеличенная стойкость к перегреву
- Низкая вибрация задней ручки с мягкой рукояткой для большего комфорта и контроля
- Поворотная задняя рукоятка может устанавливаться для резки или шлифовки
- Защищает обрабатываемую деталь от царапин резиновым буфером во время покоя
- Возможность установки корпуса редуктора кратно 90 градусам
- GA9040SF: плавный пуск, опорная шайба "Суперфланец" облегчает демонтаж диска после работы
- GA9040SF01: плавный пуск, опорная шайба "Суперфланец" работы антивибрационная передняя рукоятка

Технические характеристики:

Потребляемая мощность при непрерывной работе	2600 Вт
Диаметр рабочей поверхности:	
Шлифовальный круг с вдавненной центральной частью:	230 мм
Частота холостого хода:	6600 об/мин
Габаритная длина	511 мм
Шпиндель	M14x2
Масса в соответствии с процедурой ЕРТА 01/2003	6,7 кг
Сетевой шнур	2,5 м

Угловая шлифовальная машина GA9050/GA7050



- ☐ Новый мощный и надежный мотор, более легкий чем у аналогичных моделях 9069/9067
- ☐ Уменьшенный корпус редуктора позволяет выполнять более глубокий рез
- ☐ Лабиринтное уплотнение защищает мотор и подшипники от загрязнения.
- ☐ Эргономичная задняя рукоятка с резиновыми вставками для удобства в работе
- ☐ Большой и удобный выключатель

Технические характеристики:

Потребляемая мощность при непрерывной работе	2000 Вт
Частота холостого хода	6.600 / 8.500 мин-1
Диаметр диска	230 / 180 мм
Шпиндель	M14 x 2
Масса в соответствии с процедурой ЕРТА 01/2003	4.7 / 4,5кг

Архангельск (8182)63-90-72	Калининград (4012)72-03-81	Нижний Новгород(831)429-08-12	Смоленск (4812)29-41-54
Астана +7(7172)727-132	Калуга (4842)92-23-67	Новокузнецк (3843)20-46-81	Сочи (862)225-72-31
Белгород (4722)40-23-64	Кемерово (3842)65-04-62	Новосибирск (383)227-86-73	Ставрополь (8652)20-65-13
Брянск (4832)59-03-52	Киров (8332)68-02-04	Орел (4862)44-53-42	Тверь (4822)63-31-35
Владивосток (423)249-28-31	Краснодар (861)203-40-90	Оренбург (3532)37-68-04	Томск (3822)98-41-53
Волгоград (844)278-03-48	Красноярск (391)204-63-61	Пенза (8412)22-31-16	Тула (4872)74-02-29
Вологда (8172)26-41-59	Курск (4712)77-13-04	Пермь (342)205-81-47	Тюмень (3452)66-21-18
Воронеж (473)204-51-73	Липецк (4742)52-20-81	Ростов-на-Дону (863)308-18-15	Ульяновск (8422)24-23-59
Екатеринбург (343)384-55-89	Магнитогорск (3519)55-03-13	Рязань (4912)46-61-64	Уфа (347)229-48-12
Иваново (4932)77-34-06	Москва (495)268-04-70	Самара (846)206-03-16	Челябинск (351)202-03-61
Ижевск (3412)26-03-58	Мурманск (8152)59-64-93	Санкт-Петербург (812)309-46-40	Череповец (8202)49-02-64
Казань (843)206-01-48	Набережные Челны(8552)205341	Саратов (845)249-38-78	Ярославль (4852)69-52-93

Единый адрес для всех регионов mtk@nt-rt.ru <http://makita.nt-rt.ru/>