Архангельск (8182)63-90-72
Астана +7(7172)727-132
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны(8552)205341
Нижний Новгород(831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

Единый адрес для всех регионов mtk@nt-rt.ru http://makita.nt-rt.ru/

Вибрационные плоскошлифовальные машины MAKITA

Вибрационная шлифовальная машина BO3700

- Эффективная система пылеудаления через шлифовальную пластину
- Эргономическая конструкция обеспечивает комфорт и полный контроль над инструментом даже одной рукой
- Большие зажимные рычаги для быстрой и легкой смены шлифовальной бумаги
- Большой удобный курковой выключатель

Технические характеристики:

Потребляемая мощность при непрерывной работе	180 Вт
Число оборотов холостого хода	10.000 мин-1

Число ходов холостого хода	20.000 мин-1
Амплитуда колебаний	2,0 мм
Абразивная лента	93 x 228 мм
Платформа	93 x 185 мм
Масса в соответствии с процедурой EPTA 01/2003	1,5 кг

Вибрационная шлифовальная машина BO3710

- Эффективная система пылеудаления через шлифовальную пластину
- Эргономическая конструкция с резиновыми вставками на ручке и корпусе обеспечивает комфорт и полный контроль над инструментом даже при работе одной рукой
- Усовершенствованная ситема зажимов для быстрой и легкой смены шлифовальной бумаги
- Большой удобный курковой выключатель

Технические характеристики:

Потребляемая мощность при непрерывной работе	190 Вт
Число оборотов холостого хода	11.000 мин-1
Число ходов холостого хода	22.000 мин-1
Амплитуда колебаний	2,0 мм
Абразивная лента	93 x 228 мм
Платформа	93 x 185 мм

Масса в соответствии с процедурой EPTA 01/2003	1,6 кг

Вибрационная шлифовальная машина BO3711

- Эффективная система пылеудаления через шлифовальную пластину
- Эргономическая конструкция с резиновыми вставками на ручке и корпусе обеспечивает комфорт и полный контроль над инструментом даже при работе одной рукой
- Усовершенствованная ситема зажимов для быстрой и легкой смены шлифовальной бумаги
- Большой удобный курковой выключатель
- Электронная регулировка количества ходов опорной пластины

Технические характеристики:

Потребляемая мощность при непрерывной работе	190 Вт
Число оборотов холостого хода	4.000-11.000 мин-1
Число ходов холостого хода	8.000-22.000 мин-1
Амплитуда колебаний	2,0 мм
Абразивная лента	93 x 228 мм
Платформа	93 x 185 мм
Масса в соответствии с процедурой EPTA 01/2003	1,6 кг

Вибрационная шлифовальная машина BO4555 / BO4556

- Оптимальна для работы одной рукой
- Использует быстросменные листы абразивной бумаги на липучке или при помощи зажимов
- Новая эргономичная форма корпуса с резиновыми вставками
- Эффективное удаление пыли через опорную плиту
- Возможно подключение к пылесосу

Технические характеристики:

Потребляемая мощность при непрерывной работе	200 Вт
Число оборотов холостого хода	14.000 мин-1
Число ходов холостого хода	28.000 мин-1
Амплитуда колебаний	1,5 мм
Абразивная бумага на липучке	114 x 102 мм
Абразивная бумага на зажимах	114 x 140 мм
Платформа	112 x 102 мм
Масса в соответствии с процедурой EPTA 01/2003	1,1 кг

Вибрационная шлифовальная машина BO4557

- Самый маленький вес и габаритный размер в своем классе
- Использует быстросменные листы абразивной бумаги как на липучке так и на зажимах
- Новая эргономичная форма корпуса
- Эффективное удаление пыли через опорную плиту
- Возможно подключение к пылесосу

Технические характеристики:

Потребляемая мощность при непрерывной работе	180 Вт
Число оборотов холостого хода	14.000 мин-1
Число ходов холостого хода	28.000 мин-1
Амплитуда колебаний	1,5 мм
Абразивная лента на зажимах	114 x 140 мм
Абразивная лента на липучке	102 x 112 мм
Длина сетевого кабеля	2,0 м
Масса в соответствии с процедурой EPTA 01/2003	1,0 кг

Вибрационная шлифовальная машина BO4561

 Оптимальна для обработки углов и сложных участков, благодаря треугольной шлифовальной пластине

 Использует быстросменные листы абразивной бумаги (на липучке)

Технические характеристики:

Потребляемая мощность при непрерывной работе	160 Вт
Число оборотов холостого хода	14.000 мин-1
Число ходов холостого хода	28.000 мин-1
Амплитуда колебаний	1,5 мм
Абразивная лента на липучке	114 x 102 мм
Абразивная триугольная лента на липучке	ca. 95 мм
Платформа	112 x 100 мм
Масса	0,95 кг

Вибрационная шлифовальная машина BO4563

- Превосходная шлифовка сквозных мест, решеток и заслонок
- Использует быстросменные листы абразивной бумаги (на липучке)

Технические характеристики:

Потребляемая мощность при непрерывной работе	160 Вт
Число оборотов холостого хода	14.000 мин-1
Число ходов холостого хода	28.000 мин-1
Амплитуда колебаний	1,5 мм
Абразивная лента на липучке	100 x 240 мм
Платформа	100 x 164 мм
Масса	1,0 кг

Вибрационная шлифовальная машина BO4565

 Оптимальна для обработки углов и сложных участков, благодаря треугольной шлифовальной пластине

 Использует быстросменные листы абразивной бумаги (на липучке)

 Новая эргономичная форма корпуса с резиновыми вставками

 Эффективное удаление пыли через опорную плиту

 Возможно подключение к пылесосу

Технические характеристики:

Потребляемая мощность при непрерывной работе	200 Вт
Число оборотов холостого хода	14.000 мин-1
Число ходов холостого хода	28.000 мин-1
Амплитуда колебаний	1,5 мм
Абразивная прямоугольная бумага на липучке	114 x 102 мм
Абразивная треугольная бумага на липучке са.	95 мм
Платформа	112 x 102 мм
Масса в соответствии с процедурой EPTA 01/2003	1,2 кг

Вибрационная шлифовальная машина BO4566

 Оптимальна для обработки сопряженных сложных участков, благодаря двухсторонней шлифовальной пластине

 Использует быстросменные листы абразивной бумаги (на липучке)

 Новая эргономичная форма корпуса с резиновыми вставками

 Эффективное удаление пыли через опорную плиту

 Возможно подключение к пылесосу

Технические характеристики:

Потребляемая мощность при непрерывной работе	200 Вт
Число оборотов холостого хода	14.000 мин-1
Число ходов холостого хода	28.000 мин-1
Амплитуда колебаний	1,5 мм
Абразивная лента на липучке	100 x 240 мм
Платформа	100 x 164 мм
Масса в соответствии с процедурой EPTA 01/2003	1,2 кг

Вибрационная шлифовальная машина BO4900V

- Сниженный до минимума уровень вибрации уменьшает утомляемость работающего
- Эргономическая рукоятка
- Большие зажимные рычаги для быстрой и легкой смены шлифовальной бумаги
- Простота подключения пылесоса для эффективного пылеудаления
- Встроенная система сбора пыли через шлифовальную пластину
- Легко присоединяемая пластина основания (на липучке)
- Регулировка числа оборотов

Технические характеристики:

Потребляемая мощность при непрерывной работе	330 Вт
Число оборотов холостого хода	4.000 - 11.000 мин-1
Число ходов холостого хода	8.000 - 22.000 мин-1
Амплитуда колебаний	2,6 мм
Абразивная лента	115 x 280 мм
Абразивная лента на липучке	115 x 232 мм
Платформа	115 x 229 мм
Масса в соответствии с процедурой EPTA 01/2003	2,7 кг

Вибрационные шлифовальные машины BO4553 / BO4554

 Простая в обращении и не запыляющая рабочую зону шлифования машина имеет удобные большие зажимные рычаги для быстрой и легкой замены шлифовальной бумаги

 Использует быстросменные листы абразивной бумаги (на липучке)

 Можно применять стандартную абразивную бумагу (BO4553)

Технические характеристики:

Потребляемая мощность при непрерывной работе	160 Вт
Число оборотов холостого хода	14.000 мин-1
Число ходов холостого хода	28.000 мин-1
Амплитуда колебаний	1,5 мм
Абразивная лента	114 x 140 мм
Абразивная лента на липучке	114 x 102 мм
Платформа	112 x 100 мм
Масса	0,95 кг

Архангельск (8182)63-90-72
Астана +7(7172)727-132
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны(8552)205341
Нижний Новгород(831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

Единый адрес для всех регионов mtk@nt-rt.ru http://makita.nt-rt.ru/