

Архангельск (8182)63-90-72
Астана +7(7172)727-132
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Казань (843)206-01-48

Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)205341

Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78

Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

Единый адрес для всех регионов

mtk@nt-rt.ru

<http://makita.nt-rt.ru/>

Торцевочные пилы MAKITA

Торцевочная пила LS1040 / LS1040F



- ☐ Жесткая конструкция для аккуратной распиловки древесины, пластмасс и профиля из тонкостенного алюминия
- ☐ Косой рез в лево (0-45°)
- ☐ Поворотная линейка обеспечивает удобную поддержку прутка
- ☐ LS1040F : флуоресцентная лампа для освещения рабочей зоны
- ☐ Система электрического торможения двигателя
- ☐ Поворот пилы в горизонтальной плоскости вправо до 52° и влево до 45°

Технические характеристики:

Потребляемая мощность при непрерывной работе

1650 Вт

Частота холостого хода	4.600 мин-1
Диаметр/посадка диска	255/30мм
Глубина распила	при 0° макс. 93 x 95 мм, при 45° макс. 93 x 67 мм
Масса в соответствии с процедурой ЕРТА 01/2003	12,4 / 12,6 кг

Торцовочная пила консольного типа LS0714 / LS0714FL



- ☐ Каретка на двух направляющих для снижения веса и габаритов инструмента , уменьшения ребочего пространства, удобного хранения и быстрой транспортировки.
- ☐ Максимальный размер распилки : 300 мм (ширина)
- ☐ 4 направляющих, выполненных из коротких стальных стержней позволяют вести точную резку
- ☐ Косой рез в право (0-45°)
- ☐ LS0714FL: лампа подсветки рабочего места

Технические характеристики:

Потребляемая мощность при непрерывной работе	1010 Вт
Частота холостого хода	6.000 мин-1
Глубина распила	при повороте на 90° макс. 52x300мм, при повороте на 45° макс. 52x212мм
Диаметр/посадка диска	190/20мм

Масса в соответствии с процедурой ЕРТА
01/2003

13,1 / 13,7 кг

Торцовочная пила консольного типа LS1013



- ☐ Чистота и аккуратность резки этой пилы устанавливает профессиональный стандарт для торцевой , угловой и наклонной распиловки
- ☐ Двойные направляющие на линейных шариковых опорах
- ☐ Электронная система поддерживает постоянную скорость распиловки под нагрузкой
- ☐ Большие размеры стола и поворотная линейка обеспечивают удобную поддержку заготовки
- ☐ Косой рез в обе стороны

Технические характеристики:

Потребляемая мощность при непрерывной работе	1430 Вт
Частота холостого хода	3.700 мин-1
Глубина распила	при 0° макс. 91 x 310 мм, при 45° макс. 91 x 220 мм
Диаметр диска	260 мм
Диаметр посадки	30 мм
Масса в соответствии с процедурой ЕРТА 01/2003	22,4 кг

Торцовочная пила консольного типа LS1016



- ☐ Чистота и аккуратность резки этой пилы устанавливает профессиональный стандарт для торцевой , угловой и наклонной распиловки
- ☐ Двойные направляющие на 6-ти линейных шариковых опорах обеспечивает равномерное и плавное скольжении коретки
- ☐ Электронная система поддерживает постоянную скорость распиловки под нагрузкой, плавный пуск и электротормоз двигателя
- ☐ Горизонтальная рукоятка с резиновыми вставками снижает нагрузку на кисть руки при работе
- ☐ Конструкция стола и поворотная линейка обеспечивают удобную поддержку заготовки
- ☐ 3-уровневый механизм редуктора и съемный задний кожух диска обеспечивают увеличение параметров реза для распила Молдинга для потолков и Плинтуса по диагонали до 168 мм, по вертикали до 120 мм.
- ☐ Косой рез в обе стороны и в двух плоскостях

Технические характеристики:

Потребляемая мощность при непрерывной работе	1510 Вт
Частота холостого хода	3.200 мин-1
Глубина распила	при 0° макс. 91 x 279 мм, при 45° макс. 91 x 197 мм
Диаметр диска	260 мм
Диаметр посадки	30 мм
Длина сетевого кабеля	2,5 м
Масса в соответствии с процедурой ЕРТА 01/2003	24,1 кг

Торцовочная пила консольного типа LS1018L



- ☐ Чистота и аккуратность резки этой пилы устанавливает профессиональный стандарт для торцевой , угловой и наклонной распиловки
- ☐ Направляющие на линейных шариковых опорах обеспечивает равномерное и плавное скольжении коретки
- ☐ Плавный пуск и электротормоз двигателя
- ☐ Горизонтальная рукоятка с резиновыми вставками снижает нагрузку на кисть руки при работе
- ☐ Конструкция стола и поворотная линейка обеспечивают удобную поддержку заготовки
- ☐ Лазерный указатель линии реза (красный лазер 650 нм, < 1 мВт лазер класса 2)

Технические характеристики:

Потребляемая мощность при непрерывной работе

1430 Вт

Частота холостого хода

4.300 мин-1

Глубина распила:

при угле резки 0° и угле скоса 0° макс. 91 x 310 мм

при угле резки 45° и угле скоса 0° макс. 91 x 220 мм

при угле резки 60° и угле скоса 0° вправо макс. 91x 153 мм

при угле резки 0° и угле скоса 45° влево макс. 50 x 310 мм

при угле резки 45° и угле скоса 45° влево макс. 50 x 220 мм

при угле резки 0° и угле скоса 45° вправо макс.	31 x 310 мм
при угле резки 45° и угле скоса 45° вправо макс.	31 x 220 мм
Диаметр диска	260 мм
Диаметр посадки	30 мм
Длина сетевого кабеля	2,5 м
Масса в соответствии с процедурой ЕРТА 01/2003	19,9 кг

Торцовочная пила консольного типа LS1214 / LS1214F



- ☐ Чистота и аккуратность резки этой пилы устанавливает профессиональный стандарт для торцевой , угловой и наклонной распиловки
- ☐ Двойные направляющие на линейных шариковых опорах
- ☐ Электронная система поддерживает постоянную скорость распиловки под нагрузкой.
- ☐ Большие размеры стола и поворотная линейка обеспечивают удобную поддержку заготовки
- ☐ Косой рез в обе стороны
- ☐ LS1214F-флуоресцентная лампа на гибкой ножке

Технические характеристики:

Потребляемая мощность при непрерывной работе	1650 Вт
Частота холостого хода	3.200 мин-1

Глубина распила	при 0° макс. 115 x 308 мм, при 45° макс. 115 x 218 мм
Диаметр диска	305 мм
Диаметр посадки	30 мм
Масса в соответствии с процедурой ЕРТА 01/2003	24,4 / 24,6 кг

Торцовочная пила консольного типа LS1216



- ☐ Чистота и аккуратность резки этой пилы устанавливает профессиональный стандарт для торцевой , угловой и наклонной распиловки
- ☐ Двойные направляющие на 6-ти линейных шариковых опорах обеспечивает равномерное и плавное скольжении коретки
- ☐ Электронная система поддерживает постоянную скорость распиловки под нагрузкой, плавный пуск и электротормоз двигателя
- ☐ Горизонтальная рукоятка с резиновыми вставками снижает нагрузку на кисть руки при работе
- ☐ Конструкция стола и поворотная линейка обеспечивают удобную поддержку заготовки
- ☐ 3-уровневый механизм редуктора и съемный задний кожух диска обеспечивают увеличение параметров реза для распила Молдинга для потолков и Плинтуса по диагонали до 203 мм, по вертикали до 165 мм.
- ☐ Косой рез в обе стороны и в двух плоскостях

Технические характеристики:

Потребляемая мощность при непрерывной работе	1650 Вт
Частота холостого хода	3.200 мин-1
Глубина распила	при 0° макс. 107 x 363 мм, при 45° макс. 107 x 255 мм
Диаметр диска	305 мм
Диаметр посадки	30 мм
Длина сетевого кабеля	2.5 м
Масса в соответствии с процедурой ЕРТА 01/2003	26,5 кг

Архангельск (8182)63-90-72	Калининград (4012)72-03-81	Нижний Новгород(831)429-08-12	Смоленск (4812)29-41-54
Астана +7(7172)727-132	Калуга (4842)92-23-67	Новокузнецк (3843)20-46-81	Сочи (862)225-72-31
Белгород (4722)40-23-64	Кемерово (3842)65-04-62	Новосибирск (383)227-86-73	Ставрополь (8652)20-65-13
Брянск (4832)59-03-52	Киров (8332)68-02-04	Орел (4862)44-53-42	Тверь (4822)63-31-35
Владивосток (423)249-28-31	Краснодар (861)203-40-90	Оренбург (3532)37-68-04	Томск (3822)98-41-53
Волгоград (844)278-03-48	Красноярск (391)204-63-61	Пенза (8412)22-31-16	Тула (4872)74-02-29
Вологда (8172)26-41-59	Курск (4712)77-13-04	Пермь (342)205-81-47	Тюмень (3452)66-21-18
Воронеж (473)204-51-73	Липецк (4742)52-20-81	Ростов-на-Дону (863)308-18-15	Ульяновск (8422)24-23-59
Екатеринбург (343)384-55-89	Магнитогорск (3519)55-03-13	Рязань (4912)46-61-64	Уфа (347)229-48-12
Иваново (4932)77-34-06	Москва (495)268-04-70	Самара (846)206-03-16	Челябинск (351)202-03-61
Ижевск (3412)26-03-58	Мурманск (8152)59-64-93	Санкт-Петербург (812)309-46-40	Череповец (8202)49-02-64
Казань (843)206-01-48	Набережные Челны(8552)205341	Саратов (845)249-38-78	Ярославль (4852)69-52-93

Единый адрес для всех регионов mtk@nt-rt.ru <http://makita.nt-rt.ru/>