

Архангельск (8182)63-90-72
Астана +7(7172)727-132
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Казань (843)206-01-48

Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)205341

Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78

Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

Единый адрес для всех регионов

mtk@nt-rt.ru

<http://makita.nt-rt.ru/>

Дисковые пилы MAKITA

Дисковая пила 5008MG



- ☐ Прочный, лёгкий защитный кожух и основание пилы из магниевого сплава.
- ☐ Регулировка угла с фиксацией на 22.5, 45, 50 градусов.
- ☐ Быстрая и удобная замена пильного диска.
- ☐ Точная регулировка глубины реза.
- ☐ Функция воздушной очистки опилок с линии реза.
- ☐ Подсветка рабочей зоны.

Технические характеристики:

Потребляемая мощность при непрерывной работе

1800 Вт

Частота холостого хода	5.200 об/мин
Глубина распила при угле	90° - 75,5 мм, 45° - 57 мм
Диаметр диска	210 мм
Посадочное место	30 мм
Масса в соответствии с процедурой ЕРТА 01/2003	5,1 кг

Дисковая пила 5103R



- ☐ Функция мягкого пуска обеспечивает плавное включение
- ☐ Торсионные демпферы снижают уровень вибрации
- ☐ Универсальное применение
- ☐ Упрощенная, более эффективная система отвода щепок и опилок
- ☐ Расклинивающий нож для предотвращения отдачи

Технические характеристики:

Потребляемая мощность при непрерывной работе	2100Вт
Частота холостого хода	3.800 мин-1
Глубина распила при угле	90° -100 мм, 45°- 77 мм
Диаметр диска	270 мм
Посадочное место	30 мм
Масса в соответствии с процедурой ЕРТА 01/2003	9,4 кг

Дисковая пила 5143R



- ☐ Универсальное применение
- ☐ Упрощенная, более эффективная система отвода щепок и опилок
- ☐ Расклинивающий нож для предотвращения отдачи
- ☐ Торсионные демпферы снижают уровень вибрации
- ☐ Система сцепления Super-Joint-System предотвращает рывки инструмента при работе

Технические характеристики:

Потребляемая мощность при непрерывной работе	2200 Вт
Частота холостого хода	2.700 мин-1
Глубина распила при угле	90°- 130 мм, 45°- 95 мм
Диаметр диска	355 мм
Посадочное место	30 мм
Масса в соответствии с процедурой ЕРТА 01/2003	14,0 кг

Дисковая пила 5477NB



- ☐ Прочный, лёгкий защитный кожух и корпус редуктора пилы из алюминиевого сплава
- ☐ Гипоидная передача крутящего момента от ротора двигателя к режущему диску обеспечивает большую выходную мощность до 2300Вт и высокую производительность
- ☐ Эргономичное, под углом к корпусу расположение задней основной рукоятки и большая дугообразная дополнительная рукоятка позволяет лучше позиционировать инструмент при работе и удобство в обращении
- ☐ Прорезиненная задняя рукоятка обеспечивает больший контроль и комфорт
- ☐ Регулировка угла наклона основания с фиксацией на 0° и 45°, максимальный наклон возможен до 51,5°
- ☐ Быстрая и удобная замена пильного диска
- ☐ Точная регулировка глубины реза
- ☐ Четкие и легко читаемые шкалы глубины распиловки и наклона основания пилы
- ☐ Универсальный крепежный болт отрезного диска под внутренний шестигранник и наружный торцевой ключ
- ☐ Кнопка блокировки шпинделя на корпусе редуктора как у УШМ облегчает замену режущего диска
- ☐ Шестигранный ключ для демонтажа отрезного диска всегда под рукой в полости дополнительной рукоятки
- ☐ Герметичный корпус гипоидного редуктора с маслом
- ☐ Защитный кожух диска имеет плавный ход
- ☐ Задняя основная рукоятка может быть заменена отдельно от корпуса мотора

Технические характеристики:

Потребляемая мощность при непрерывной работе

1800 Вт

Максимальная выходная мощность	2300 Вт
Частота холостого хода	4.500 мин-1
Глубина распила при угле	90° - 60 мм, 45° - 44 мм
Диаметр диска	185 мм
Посадочное место	30 мм
Масса в соответствии с процедурой ЕРТА 01/2003	6,5 кг

Дисковая пила 5603R



- ☐ Для удобного универсального применения
- ☐ Универсальный выброс щепок и опилок
- ☐ Расклинивающий нож для предотвращения отдачи

Технические характеристики:

Потребляемая мощность при непрерывной работе	1100Вт
Частота холостого хода	5.000 мин-1
Глубина распила при угле	90°- 54 мм, 45° -38 мм
Диаметр диска	165 мм
Посадочное место	20 мм
Масса в соответствии с процедурой ЕРТА 01/2003	4,9 кг

Дисковая пила 5604R



- ☐ Облегченная конструкция, полностью на шариковых подшипниках, увеличивает срок службы инструмента
- ☐ Расклинивающий нож для предотвращения отдачи
- ☐ Малый уровень шума при работе всего 85 дБ

Технические характеристики:

Потребляемая мощность при непрерывной работе	950 Вт
Частота холостого хода	5.000 мин-1
Глубина распила при угле	90 °- 54 мм, 45° -35 мм
Диаметр диска	165 мм
Посадочное место	20 мм
Масса в соответствии с процедурой ЕРТА 01/2003	3,9 кг

Дисковая пила 5704R



- ☐ Низкий уровень шума и вибрации для повышения комфорта при работе
 - ☐ Облегченная конструкция полностью на шариковых подшипниках увеличивает срок службы инструмента
 - ☐ Расклинивающий нож для предотвращения отдачи
-

Технические характеристики:

Потребляемая мощность при непрерывной работе	1200 Вт
Частота холостого хода	4.900 мин-1
Глубина распила при угле	90° -66 мм, 45° - 46 мм
Диаметр диска	190 мм
Посадочное место	30 мм
Масса в соответствии с процедурой ЕРТА 01/2003	4,9 кг

Дисковая пила 5705R / 5705RK



- ☐ Низкий уровень шума и вибрации для повышения комфорта при работе
- ☐ Конструкция полностью на шариковых подшипниках увеличивает срок службы инструмента
- ☐ Расклинивающий нож для предотвращения отдачи
- ☐ 5705RK- комплектуется чехлом для хранения

Технические характеристики:

Потребляемая мощность при непрерывной работе	1400 Вт
Частота холостого хода	4.800 мин-1
Глубина распила при угле	90°- 66 мм, 45°- 46 мм
Диаметр диска	190 мм
Посадочное место	30 мм
Масса в соответствии с процедурой ЕРТА 01/2003	5,7 кг

Дисковая пила 5903R



- ☐ Универсальное применение
- ☐ Расклинивающий нож для предотвращения отдачи
- ☐ Функция мягкого пуска обеспечивает плавное включение

Технические характеристики:

Потребляемая мощность при непрерывной работе	2000 Вт
Частота холостого хода	4.500 мин-1
Глубина распила при угле	90° - 85 мм, 45° - 64 мм
Диаметр диска	235 мм
Посадочное место	30 мм
Масса в соответствии с процедурой ЕРТА 01/2003	7,2 кг

Архангельск (8182)63-90-72
 Астана +7(7172)727-132
 Белгород (4722)40-23-64
 Брянск (4832)59-03-52
 Владивосток (423)249-28-31
 Волгоград (844)278-03-48
 Вологда (8172)26-41-59
 Воронеж (473)204-51-73
 Екатеринбург (343)384-55-89
 Иваново (4932)77-34-06
 Ижевск (3412)26-03-58
 Казань (843)206-01-48

Калининград (4012)72-03-81
 Калуга (4842)92-23-67
 Кемерово (3842)65-04-62
 Киров (8332)68-02-04
 Краснодар (861)203-40-90
 Красноярск (391)204-63-61
 Курск (4712)77-13-04
 Липецк (4742)52-20-81
 Магнитогорск (3519)55-03-13
 Москва (495)268-04-70
 Мурманск (8152)59-64-93
 Набережные Челны (8552)205341

Нижний Новгород (831)429-08-12
 Новокузнецк (3843)20-46-81
 Новосибирск (383)227-86-73
 Орел (4862)44-53-42
 Оренбург (3532)37-68-04
 Пенза (8412)22-31-16
 Пермь (342)205-81-47
 Ростов-на-Дону (863)308-18-15
 Рязань (4912)46-61-64
 Самара (846)206-03-16
 Санкт-Петербург (812)309-46-40
 Саратов (845)249-38-78

Смоленск (4812)29-41-54
 Сочи (862)225-72-31
 Ставрополь (8652)20-65-13
 Тверь (4822)63-31-35
 Томск (3822)98-41-53
 Тула (4872)74-02-29
 Тюмень (3452)66-21-18
 Ульяновск (8422)24-23-59
 Уфа (347)229-48-12
 Челябинск (351)202-03-61
 Череповец (8202)49-02-64
 Ярославль (4852)69-52-93